

Cassette standard à 4 voies

Le classique à 360°



Distribution optimale de l'air à 360° et confort sur mesure, y compris dans les grandes pièces nécessitant une puissance élevée.

Unité intérieure		MMU-UP0091HP-E	MMU-UP0121HP-E	MMU-UP0151HP-E	MMU-UP0181HP-E	MMU-UP0241HP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	2.80	3.60	4.50	5.60	7.10
Puissance de chauffage*	kW 🔥	3.20	4.00	5.00	6.30	8.00
Débit d'air (min./nom./max.)	m³/h	680/730/800	680/730/800	790/830/930	800/920/1250	800/920/1290
Niveau de pression acoustique (low/med/high)	dB(A)	27/29/30	30/29/27	27/29/31	27/29/32	28/31/35
Puissance du moteur du ventilateur	W	14	14	14	14	20
Raccord de tuyauterie gaz – liquide	pouce	3/8 – 1/4	3/8 – 1/4	1/2 – 1/4	1/2 – 1/4	5/8 – 3/8
Écoulement de condensat	mm	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Consommation électrique	kW	0.021	0.021	0.023	0.026	0.036
Dimensions (H × L × P)	mm	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840
Dimensions du panneau (H × L × P)	mm	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950
Poids	kg	18 + (4)	18 + (4)	20 + (4)	20 + (4)	20 + (4)

Unité intérieure		MMU-UP0271HP-E	MMU-UP0301HP-E	MMU-UP0361HP-E	MMU-UP0481HP-E	MMU-UP0561HP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	8.00	9.00	11.20	14.00	16.00
Puissance de chauffage*	kW 🔥	9.00	10.00	12.50	16.00	18.00
Débit d'air (min./nom./max.)	m³/h	800/920/1290	850/1100/1320	1070/1430/1970	1130/1430/2130	1230/1520/2130
Niveau de pression acoustique (low/med/high)	dB(A)	28/31/35	38/33/30	32/38/43	33/38/46	33/40/46
Puissance du moteur du ventilateur	W	20	20	68	72	72
Raccord de tuyauterie gaz – liquide	pouce	5/8 – 3/8	5/8 – 3/8	5/8 – 3/8	5/8 – 3/8	5/8 – 3/8
Écoulement de condensat	mm	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)	25 (tuyau PVC)
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kW	0.036	0.043	0.088	0.112	0.112
Dimensions (H × L × P)	mm	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	256 × 840 × 840
Dimensions du panneau (H × L × P)	mm	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950
Poids	kg	20 + (4)	20 + (4)	25 + (4)	25 + (4)	25 + (4)