

1-Weg Kassette

Einseitiger Luftstrom aus dem Designpaneel



Ultraflaches Design mit geringer Einbauhöhe und Plasmafilter-Option. Für kleine Leistungsanforderungen auch mit 0,9 kW Kühlleistung verfügbar. Der optional ergänzbare Präsenz-Sensor spart Energie, wenn sich keine Personen im Raum befinden.

Innengerät		MMU-UP0031YHP-E	MMU-UP0051YHP-E	MMU-UP0071YHP-E	MMU-UP0091YHP-E	MMU-UP0121YHP-E
Kühlleistung*	kW ❄️	0.90	1.70	2.20	2.80	3.60
Heizleistung*	kW 🔥	1.30	1.90	2.50	3.20	4.00
Luftmenge (min./nom./max.)	m³/h	270/370/480	270/370/480	270/390/500	290/410/520	290/420/540
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB (A)	25/33/37	25/33/37	25/34/38	26/35/39	26/36/40
Ventilatormotorleistung	W	15	15	17	18	18
Bördelanschluss Gas – Flüssig	Zoll	3/8 – 1/4	3/8 – 1/4	3/8 – 1/4	3/8 – 1/4	3/8 – 1/4
Kondensatablauf	mm	25	25	25	25	25
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromverbrauch	kW	0.05	0.05	0.017	0.018	0.018
Abmessungen (H × B × T)	mm	150 × 990 × 450	150 × 990 × 450	150 × 990 × 450	150 × 990 × 450	150 × 990 × 450
Gewicht	kg	14	14	14	14	14

Innengerät		MMU-UP0151YHP-E	MMU-UP0181YHP-E	MMU-UP0241YHP-E	MMU-UP0271YHP-E
Kühlleistung*	kW ❄️	4.50	5.60	7.10	8.00
Heizleistung*	kW 🔥	5.00	6.30	8.00	9.00
Luftmenge (min./nom./max.)	m³/h	500/630/700	500/650/800	600/760/940	720/860/1000
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB (A)	33/36/39	33/37/40	37/42/46	41/44/47
Ventilatormotorleistung	W	42	42	59	59
Bördelanschluss Gas – Flüssig	Zoll	1/2 – 1/4	1/2 – 1/4	5/8 – 3/8	5/8 – 3/8
Kondensatablauf	mm	25	25	25	25
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromverbrauch	kW	0.025	0.027	0.042	0.050
Abmessungen (H × B × T)	mm	150 × 1180 × 450	150 × 1180 × 450	150 × 1180 × 450	150 × 1180 × 450
Gewicht	kg	15	15	16	16

* Standard Leitungslängen 5 m Hauptleitungen, 2,5 m Zweigleitungen, 0 m Höhendifferenz