

Cassetta a 1 via

Flusso d'aria unidirezionale dal pannello di design



Design ultrapiatto con altezza di installazione ridotta e opzione filtro al plasma. Disponibile anche con potenza di raffreddamento di 0,9 kW per esigenze di bassa potenza. Il sensore di presenza opzionale consente di risparmiare energia quando non ci sono persone nell'ambiente.

Unità interna		MMU-UP0031YHP-E	MMU-UP0051YHP-E	MMU-UP0071YHP-E	MMU-UP0091YHP-E	MMU-UP0121YHP-E
Potenza di raffreddamento*	kW ❄️	0.90	1.70	2.20	2.80	3.60
Potenza termica*	kW 🔥	1.30	1.90	2.50	3.20	4.00
Volume d'aria (min./nom./max.)	m³/h	270/370/480	270/370/480	270/390/500	290/410/520	290/420/540
Livello di pressione acustica (low/med/high)	dB(A)	25/33/37	25/33/37	25/34/38	26/35/39	26/36/40
Potenza del motore del ventilatore	W	15	15	17	18	18
Raccordo a flangia gas – liquido	Pollici	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4
Scarico della condensa	mm	25	25	25	25	25
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo di energia elettrica	kW	0.05	0.05	0.017	0.018	0.018
Dimensioni (A x L x P)	mm	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450
Peso	kg	14	14	14	14	14

Unità interna		MMU-UP0151YHP-E	MMU-UP0181YHP-E	MMU-UP0241YHP-E	MMU-UP0271YHP-E
Potenza di raffreddamento*	kW ❄️	4.50	5.60	7.10	8.00
Potenza termica*	kW 🔥	5.00	6.30	8.00	9.00
Volume d'aria (min./nom./max.)	m³/h	500/630/700	500/650/800	600/760/940	720/860/1000
Livello di pressione acustica (low/med/high)	dB(A)	33/36/39	33/37/40	37/42/46	41/44/47
Potenza del motore del ventilatore	W	42	42	59	59
Raccordo a flangia gas – liquido	Pollici	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Scarico della condensa	mm	25	25	25	25
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo di energia elettrica	kW	0.025	0.027	0.042	0.050
Dimensioni (A x L x P)	mm	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450
Peso	kg	15	15	16	16

* Lunghezze condotte 5 m per le condotte principali, 2.5 m per quelle secondarie, 0 m di dislivello