

Standard Kanalgerät

Unsichtbarer Klassiker

Eine Luftzufuhr ist über die Unter- oder Rückseite möglich. Optional ist ein Bundkragen-Flansch verfügbar. Ebenfalls für den Anschluss von textilen Luftschläuchen geeignet.



Innengerät		MMD-UP0051BHP-E	MMD-UP0071BHP-E	MMD-UP0091BHP-E	MMD-UP0121BHP-E	MMD-UP0151BHP-E	MMD-UP0181BHP-E
Kühlleistung*	kW ❄️	1.70	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60
Heizleistung*	kW 🔥	1.90	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30
Luftmenge	m³/h	360/450/540	360/450/540	390/480/570	390/480/570	540/660/920	540/660/920
Schalldruckpegel (low / med / high)	dB (A)	23/26/29	23/26/29	23/26/30	23/26/30	25/29/33	25/29/33
Ventilatormotorleistung	W	150	150	150	150	150	150
Max. externe statische Pressung	Pa	150	150	150	150	150	150
Bördelanschluss Gas – Flüssig	Zoll	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	1/2–1/4	1/2–1/4
Kondensatablauf	mm	25	25	25	25	25	25
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromverbrauch	kW	0.055	0.055	0.060	0.060	0.110	0.110
Abmessungen (H × B × T)	mm	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750
Gewicht	kg	23	23	23	23	23	23

Innengerät		MMD-UP0241BHP-E	MMD-UP0271BHP-E	MMD-UP0301BHP-E	MMD-UP0361BHP-E	MMD-UP0481BHP-E	MMD-UP0561BHP-E
Kühlleistung*	kW ❄️	7.10	8.00	9.00	11.20	14.00	16.00
Heizleistung*	kW 🔥	8.00	9.00	10.00	12.50	16.00	18.00
Luftmenge	m³/h	870/1090/1320	870/1090/1320	960/1200/1450	1380/1620/1920	1500/1920/2350	1500/1920/2350
Schalldruckpegel (low / med / high)	dB (A)	27/31/36	27/31/36	27/31/36	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Ventilatormotorleistung	W	150	150	150	250	250	250
Max. externe statische Pressung	Pa	150	150	150	150	150	150
Bördelanschluss Gas – Flüssig	Zoll	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8
Kondensatablauf	mm	25	25	25	25	25	25
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Stromverbrauch	kW	0.135	0.135	0.160	0.220	0.290	0.290
Abmessungen (H × B × T)	mm	275 × 1000 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750
Gewicht	kg	30	30	30	40	40	40