

Gainable compact

Un classique invisible

Une alimentation en air est possible par le dessous ou par l'arrière. Un raccord auxiliaire pour prise d'air neuf est disponible en option. Convient également pour le raccordement de tuyaux d'air textiles.



Unité intérieure		MMD-UP0051BHP-E	MMD-UP0071BHP-E	MMD-UP0091BHP-E	MMD-UP0121BHP-E	MMD-UP0151BHP-E	MMD-UP0181BHP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	1.70	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60
Puissance de chauffage*	kW 🔥	1.90	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30
Débit d'air	m³/h	360/450/540	360/450/540	390/480/570	390/480/570	540/660/920	540/660/920
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB(A)	23/26/29	23/26/29	23/26/30	23/26/30	25/29/33	25/29/33
Puissance du moteur du ventilateur	W	150	150	150	150	150	150
Pression statique externe max.	Pa	150	150	150	150	150	150
Raccord de tuyauterie gaz – liquide	pouce	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	1/2–1/4	1/2–1/4
Écoulement de condensat	mm	25	25	25	25	25	25
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kW	0.055	0.055	0.060	0.060	0.110	0.110
Dimensions (H × L × P)	mm	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750	275 × 700 × 750
Poids	kg	23	23	23	23	23	23

Unité intérieure		MMD-UP0241BHP-E	MMD-UP0271BHP-E	MMD-UP0301BHP-E	MMD-UP0361BHP-E	MMD-UP0481BHP-E	MMD-UP0561BHP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	7.10	8.00	9.00	11.20	14.00	16.00
Puissance de chauffage*	kW 🔥	8.00	9.00	10.00	12.50	16.00	18.00
Débit d'air	m³/h	870/1090/1320	870/1090/1320	960/1200/1450	1380/1620/1920	1500/1920/2350	1500/1920/2350
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB(A)	27/31/36	27/31/36	27/31/36	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Puissance du moteur du ventilateur	W	150	150	150	250	250	250
Pression statique externe max.	Pa	150	150	150	150	150	150
Raccord de tuyauterie gaz – liquide	pouce	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8	5/8–3/8
Écoulement de condensat	mm	25	25	25	25	25	25
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kW	0.135	0.135	0.160	0.220	0.290	0.290
Dimensions (H × L × P)	mm	275 × 1000 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750
Poids	kg	30	30	30	40	40	40