

# Console

## Adaptée à chaque pièce

Plus petit qu'un radiateur standard, mais avec une sortie d'air flexible et un effet de chauffage au sol unique. Une télécommande infrarouge est fournie de série.



## Possibilité d'installation flexible

- Effet de chauffage au sol pour garder les pieds chauds
- Fonction Silent Mode

Unité intérieure		MML-UP0071NHP-E	MML-UP0091NHP-E	MML-UP0121NHP-E	MML-UP0151NHP-E	MML-UP0181NHP-E
Puissance frigorifique*	kW ❄️	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60
Puissance de chauffage*	kW 🔥	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30
Débit d'air	m³/h	510	510	552	624	726
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB(A)	26 / 32 / 38	26 / 32 / 38	29 / 34 / 40	31 / 37 / 43	34 / 40 / 47
Puissance du moteur du ventilateur	W	41	41	41	41	41
Raccord de tuyauterie gaz – liquide	pouce	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/2 – 1/4	1/2 – 1/4
Écoulement de condensat	mm	16 (tuyau PVC)	16 (tuyau PVC)	16 (tuyau PVC)	16 (tuyau PVC)	16 (tuyau PVC)
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Consommation électrique	kW	0.021	0.021	0.025	0.034	0.052
Dimensions (H x L x P)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Poids	kg	17	17	17	17	17