

Unità a pavimento

Adatto a ogni ambiente

Più piccolo di un radiatore standard, ma con un'uscita dell'aria flessibile e l'esclusivo effetto di riscaldamento a pavimento. Il telecomando a infrarossi è incluso di serie.



Opzioni di installazione flessibili

- Effetto di riscaldamento a pavimento per piedi caldi
- Funzione di modalità silenziosa

Unità interna		MML-UP0071NHP-E	MML-UP0091NHP-E	MML-UP0121NHP-E	MML-UP0151NHP-E	MML-UP0181NHP-E
Potenza di raffrescamento*	kW ❄️	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60
Potenza termica*	kW 🔥	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30
Volume d'aria	m³/h	510	510	552	624	726
Livello di pressione acustica (low / med / high)	dB(A)	26/32/38	26/32/38	29/34/40	31/37/43	34/40/47
Potenza del motore del ventilatore	W	41	41	41	41	41
Raccordo a flangia gas – liquido	Pollici	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Scarico della condensa	mm	16 (tubo in PVC)	16 (tubo in PVC)	16 (tubo in PVC)	16 (tubo in PVC)	16 (tubo in PVC)
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Consumo di energia elettrica	kW	0.021	0.021	0.025	0.034	0.052
Dimensioni (A x L x P)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg	17	17	17	17	17