

Kellerkühler Kanalgerät



Eigenschaften

Dieses Kanalgerät ist die optimale Wahl für einen geringen ästhetischen Einfluss im Weinkeller. Es ermöglicht die konstante Beibehaltung der Temperatur, wobei die Werte jeweils zwischen 10° und 25°C eingestellt werden können. Die Wandfernbedienung und die Steuerung über WiFi durch die Smart-Life-App sind serienmässig enthalten. Die DC-Inverter-Technologie sorgt für eine optimierte Energieeffizienz. Die Auswahl an Gittern ermöglicht eine optimale Luftverteilung im Raum und fügt sich perfekt ein. Mit integriertem WiFi, Zeitschaltuhr, automatischer Neustart, Filterreinigungsalarm und LED-Anzeige.

Technische Daten

Kühlleistung (AT: 35 °C / RT: 10 °C)	kW / BTU	2.6 / 9000	3.5 / 12000
Luftleistung min. – max.	m ³ /h	275 - 610	380 - 960
Kältemittel		R32	R32
Energieeffizienzklasse		A++	A++
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	1050	1350
Temperaturbereich Innenraum	°C	10 – 25	10 - 25
Betriebsbereich Aussentemperatur	°C	-15 bis 52	-15 bis 52
Kältemittelleitung	Zoll	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2
Max. Höhenunterschied	m	10	10
Vorgefüllte Leitungslänge	m	5	5
Min./ Max. Leitungslänge	m	3 / 20	3 / 20
Nachfüllmenge	g/m	20	20
Menge Kältemittel	kg	0.78	0.93
Innengerät			
Artikelnummer		985.60	985.61
Länge	mm	740	1040
Breite	mm	472	472
Höhe	mm	200	200
Gewicht	kg	17	22
Bördelanschluss	Zoll	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"
Schalldruckpegel min. / max.	dB(A)	34 / 40	36 / 43
Schalleistungspegel min. / max.	dB(A)	44 / 50	46 / 53
Aussengerät			
Artikelnummer		985.50	985.51
Länge	mm	830	830
Breite	mm	325	325
Höhe	mm	540	540
Gewicht	kg	30	40
Schalldruckpegel max.	dB(A)	53	55
Schalleistungspegel max.	dB(A)	62	63