Rafraîchissement de cave à vin

Gainableunité gainable

Cet appareil gainable est le choix idéal pour un impact esthétique minimal dans la cave à vin. Il permet de maintenir une température constante, réglable entre 10 °C et 25 °C. La télécommande murale et la commande via WiFi par l'application Smart Life sont incluses de série. La technologie d'onduleur DC garantit une efficacité énergétique optimisée. Le choix de grilles permet une distribution optimale de l'air dans la pièce et s'intègre parfaitement. Avec WiFi intégré, horaire, redémarrage automatique, alarme de nettoyage du filtre et affichage LED.

Unité intérieure		DUCT-WN-09-A	DUCT-WN-12-A
Puissance frigorifique	kW	2.6	3.5
Débit d'air min. - max.	m^3/h	275 - 610	380 - 860
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++
Plage de température intérieure	°C	10 à 25	10 à 25
Plage de fonctionnement température extérieure	°C	-15 à 52	-15 à 52
Différence de hauteur max.	m	10	10
Longueur de conduite préremplie	m	5	5
Longueur de conduite max.	m	3	3
Tension	m	20	20
Niveau de pression acoustique min. – max.	g/m	20	20
Niveau de puissance acoustique min. – max.	kg	0.78	0.93
Dimensions (H × L × P)	V - ph -Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Poids	dB(A)	34 / 40	36 / 43
Schallleistungspegel min. – max.	dB (A)	44 / 50	46 / 53
Abmessungen (H × B × T)	mm	200 x 740 x 472	200 x 1040 x 472
Gewicht	kg	17	22

Unité extérieure		CSO-09	CSO-09
Puissance absorbée	W	1050	1350
Niveau de pression acoustique	dB(A)	53	55
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	62	63
Conduites pour gaz réfrigérant	"	1/4 - 3/8	1/4 -1/2
Réfrigérant		R32	R32
Dimensions (H × L × P)	mm	540 x 830 x 325	540 x 830 x 325
Poids	kg	30	30