

# Climatiseur mural

## Effacité et facilité d'intégration

Le design discret de ces climatiseurs muraux se prête parfaitement aux boutiques, aux hôtels, aux locaux techniques, aux restaurants et à d'autres usages encore. Grâce à leur fonctionnement silencieux et performant ainsi qu'à la distribution optimale de l'air due au ventilateur à 5 vitesses et au grand déflecteur d'air, ils offrent un confort maximal. La fonction d'autonettoyage assèche complètement l'échangeur de chaleur à la fin du cycle de fonctionnement. En association avec le filtre à poussière facile à nettoyer, elle assure un fonctionnement hygiénique. Une télécommande infrarouge est incluse dans la livraison.



RAV

Unité intérieure Unité extérieure		RAV-HM401KRTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561KRTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801KRTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102AT8W-E
<b>Puissance frigorifique</b>	kW ❄️	3.6	5.0	6.7	9.5
Plage de puissance frigorifique (min. – max.)	kW ❄️	0.9 – 4.0	1.5 – 5.6	1.5 – 8.0	3.0 – 11.2
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW ❄️	0.18/1.13/2.0	0.3 – 1.66 – 1.86	0.31 – 2.44 – 2.85	0.6 – 2.97 – 4.3
Niveau d'efficacité EER	❄️	3.19	3.01	2.75	3.2
Niveau d'efficacité SEER	❄️	6.12	6.19	5.73	6.1
Classe d'efficacité énergétique	❄️	A++	A++	A+	A++
Consommation électrique saisonnière	kWh/a ❄️	206	383	409	545
<b>Puissance de chauffage</b>	☀️	4.0	5.3	7.7	11.2
Plage de puissance de chauffage (min. – max.)	kW ☀️	0.8 – 5.0	1.5 – 6.3	1.5 – 9.0	3.0 – 13.0
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW ☀️	0.14 – 1.12 – 1.7	0.3 – 1.55 – 2.4	0.31 – 2.61 – 3.3	0.6 – 3.47 – 4.7
Niveau d'efficacité COP	☀️	3.57	3.42	2.95	3.23
Niveau d'efficacité SCOP	☀️	4.22	4.00	4.01	4.2
Classe d'efficacité énergétique	☀️	A+	A+	A+	A+
Consommation électrique saisonnière	kWh/a ☀️	895	980	1780	2665
<b>Unité intérieure</b>					
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB(A)	30/36/41	35/39/42	35/41/45	41/45/49
Niveau de puissance acoustique (low / med / high)	dB(A)	45/51/56	50/54/57	50/56/60	56/60/64
Débit d'air (min./nom./max.)	m³/h	450/580/700	680/-/960	680/910/1040	1180/-/1610
Dimensions (H × L × P)	mm	293 × 798 × 230	320 × 1050 × 250	320 × 1050 × 250	350 × 1200 × 280
Poids	kg	10	14	14	19

Accessoires	Description	Inclus
<b>Télécommande</b>	Télécommande infrarouge	✓
<b>818F0036</b>	Bandes filtrantes IAQ	
<b>818F0072</b>	Bandes filtrantes Ultra-Fresh	