

Unità a parete

Facile da integrare ed efficiente

Con il loro design discreto, queste unità a parete sono ideali per negozi, alberghi, locali tecnici, ristoranti e altre applicazioni. Grazie al funzionamento silenzioso ed efficiente e alla distribuzione ottimale dell'aria attraverso il ventilatore a 5 livelli e al grande deflettore del flusso d'aria, offrono il massimo comfort. La funzione di autopulizia asciuga completamente lo scambiatore di calore al termine del funzionamento e, insieme al filtro antipolvere facile da pulire, assicura un esercizio igienico. La fornitura comprende un telecomando a infrarossi.



Unità interna Unità esterna		RAV-HM401KRTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561KRTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801KRTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102AT8W-E
Potenza di raffrescamento	kW ❄️	3.6	5.0	6.7	9.5
Intervallo di potenza di raffrescamento (min. - max.)	kW ❄️	0.9 - 4.0	1.5 - 5.6	1.5 - 8.0	3.0 - 11.2
Potenza assorbita (min./nom./max.)	kW ❄️	0.18/1.13/2.0	0.3 - 1.66 - 1.86	0.31 - 2.44 - 2.85	0.6 - 2.97 - 4.3
Grado di rendimento EER	❄️	3.19	3.01	2.75	3.2
Grado di rendimento SEER	❄️	6.12	6.19	5.73	6.1
Classe di efficienza energetica	❄️	A++	A++	A+	A++
Consumo di energia elettrica stagionale	kWh/a ❄️	206	383	409	545
Potenza di riscaldamento	☀️	4.0	5.3	7.7	11.2
Intervallo di potenza di riscaldamento (min. - max.)	kW ☀️	0.8 - 5.0	1.5 - 6.3	1.5 - 9.0	3.0 - 13.0
Potenza assorbita (min./nom./max.)	kW ☀️	0.14 - 1.12 - 1.7	0.3 - 1.55 - 2.4	0.31 - 2.61 - 3.3	0.6 - 3.47 - 4.7
Grado di rendimento COP	☀️	3.57	3.42	2.95	3.23
Grado di rendimento SCOP	☀️	4.22	4.00	4.01	4.2
Classe di efficienza energetica	☀️	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia elettrica stagionale	kWh/a ☀️	895	980	1780	2665
Unità interna					
Livello di pressione acustica (low / med / high)	dB(A)	30/36/41	35/39/42	35/41/45	41/45/49
Livello di potenza sonora (low / medium / high)	dB(A)	45/51/56	50/54/57	50/56/60	56/60/64
Volume d'aria (min./nom./max.)	m³/h	450/580/700	680/-/960	680/910/1040	1180/-/1610
Dimensioni (A x L x P)	mm	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280
Peso	kg	10	14	14	19

Accessori	Descrizione	Inclusi
Telecomando	Telecomando a infrarossi	✓
818F0036	Strisce filtranti IAQ	
818F0072	Strisce filtranti Ultra-Fresh	