

# Deckengerät

## Elegantes Ambiente, grosses Luftvolumen

Das elegante Design wird durch die abgerundeten Kanten verstärkt. Durch die grosszügig dimensionierte Luftleitlamelle wird eine optimale Luftverteilung und ein grosser Luftdurchsatz erreicht. Besonders im Heizbetrieb sorgt diese optimale Luftzirkulation für hohen Komfort. Zudem erreicht das Gerät durch den Einsatz eines neuen Wärmetauschers einen noch höheren Wirkungsgrad.



Innengerät		RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Aussengerät		RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
<b>Kühlleistung</b>	kW ❄️	3.6	5.0	6.7	9.5	12.1	14.0
Kühlleistungsbereich (min. – max.)	kW ❄️	0.9 – 4.0	1.5 – 5.6	1.9 – 8.0	3.0 – 11.2	3.0 – 13.2	3.0 – 15.0
Leistungsaufnahme	kW ❄️	0.83	1.56	2.38	2.95	4.42	4.92
Wirkungsgrad EER	❄️	4.34	3.21	3.52	3.76	3.17	2.84
Wirkungsgrad SEER	❄️	6.34	6.84	7.5	7.15	6.91	6.53
Energieeffizienzklasse	❄️	A++	A++	A++	A++	–	–
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a ❄️	199	318	429	604	–	1423
<b>Heizleistung</b>	kW 🔥	4.0	5.3	7.7	11.2	13.0	16.0
Heizleistungsbereich (min. – max.)	kW 🔥	0.8 – 5.0	1.5 – 6.3	1.6 – 9.0	3.0 – 13.0	3.0 – 16.0	3.0 – 18.0
Leistungsaufnahme	kW 🔥	0.78	1.36	1.99	2.82	3.39	4.69
Wirkungsgrad COP	🔥	5.13	3.90	3.87	3.97	3.83	3.44
Wirkungsgrad SCOP	🔥	5.1	4.60	4.60	4.29	4.30	4.38
Energieeffizienzklasse	🔥	A+++	A++	A++	A+	–	–
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a 🔥	741	908	1697	2489	–	2732
<b>Innengerät</b>							
Schalldruckpegel (low / high)	dB (A)	28 / 37	32 / 28	29 / 41	32 / 44	56 / 56	56 / 57
Schallleistungspegel (low / med / high)	dB (A)	43 / 50 / 52	43 / 44 / 47	68 / 71	70 / 73	73 / 74	74 / 74
max. Leitungslänge	m	20	30	50	50	50	50
Kältemittel pro Meter	g/m	20	20	30	30	30	30
vorgefüllte Leitungslänge	m	15	30	20	30	30	30
Luftmenge (low / med / high)	m³/h	540 / 900	540 / 900	810 / 960 / 1230	1170 / 1440 / 2010	1230 / 1140 / 2100	1260 / 1500 / 2130
Abmessungen (H × B × T)	mm	235 × 950 × 690	235 × 950 × 690	235 × 1270 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690	235 × 1586 × 690
Gewicht	kg	23	23	29	37	37	37