

Art.-Nr. Gegenstand

TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERAET FUER DECKEN-MONTAGE



987.25 **RAUMEINHEIT** **TYP RAV-HM1601CTP-E**

- Gehäuse: Kunststoffgehäuse "cremeweiss" Luftein- und Austrittsgitter aus Kunststoff "cremeweiss"
- **Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)**
- Radialventilator
- Luftfilter (waschbar)
- Luftdeflektoren horizontal/vertikal verstellbar
- Automatische Luftmengenregulierung
- Automatische Umschaltung kühlen/heizen
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Automatischer Ein-Aus-Timer
- Automatische Luftleitlamelle
- Fehlfunktions-Anzeige
- Kältemittel R32 oder R410A

TECHN. DATEN

Kühlleistung		14000 W*
Leistungsbereich kühlen	3000 -	15000 W
Heizleistung		16000 W*
Leistungsbereich heizen	3000 -	18000 W
Luftleistung		2040 m3/h
Breite		1586 mm
Höhe		235 mm
Tiefe		690 mm
Gewicht		37 kg
Schalldruckpegel (bei 1m Abstand)	36 -	46 dB(A)
Schalleistungspegel Kühlen / Heizen	51	61 dB(A)

* Diese Werte beziehen sich auf den Nominalwert

Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss 3/8"

Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss 5/8"

CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT DE PLAFOND



987.25 **UNITÉ INTÉRIEURE** **TYPE RAV-HM1601CTP-E**

- Panneau frontal: matière synthétique "crème", grille d'entrée et de sortie d'air en matière synthétique "crème"
- **Agrégat pompe à chaleur (refroidissement/chauffage)**
- Ventilateur radial
- Filtre à air (lavable)
- Volets à réglage horizontal et vertical
- Réglage automatique du débit d'air
- Commutation automatique refroidissement/chauffage
- Réenclenchement automatique après une coupure de courant
- Timer automatique on/off
- Volet à balayage automatique
- Affichage des pannes
- Réfrigérant R32 ou R410A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance frigorifique		14000 W*
Plage de puissance froid	3000 -	15000 W
Puissance de chauffage		16000 W*
Plage de puissance chaud	3000 -	18000 W
Débit d'air		2040 m3/h
Largeur		1586 mm
Hauteur		235 mm
Profondeur		690 mm
Poids		37 kg
Niveau de pression acoustique (à 1m)	36 -	46 dB(A)
Niveau de puissance acoustique refroidissement / chauffage	51 -	61 dB(A)

* Ces valeurs se réfèrent à la valeur nominale.

Conduite sous pression (isolée), raccord à visser 3/8"

Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser 5/8"

Nr. art. Oggetto

CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA A SOFFITTO



987.25 **UNITÀ INTERNA** **TIPO RAV-HM1601CTP-E**

- Esecuzione in lamiera d'acciaio "bianco crema", griglia entrata ed uscita aria in materiale sintetico "bianco crema"
- **Esecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)**
- Ventilatore radiale
- Filtro dell'aria (lavabile)
- Deflettori d'aria regolabili in orizzontale e verticale
- Lamelle automatiche di convogliamento aria
- Regolazione automatica portata aria
- Commutazione automatica riscaldare/raffreddare
- Dispositivo per reinserimento automatico (dopo caduta tensione)
- Timer automatico on/off
- Indicatore guasti
- Gas refrigerante R32 o R410A

DATI TECNICI

Potenza frigorifera		14000 W*
Intervallo di rendimento frigorifera	3000 -	15000 W
Potenza termica		16000 W*
Intervallo di rendimento termica	3000 -	18000 W
Aria depurata		2040 m3/h
Larghezza		1586 mm
Altezza		235 mm
Profondità		690 mm
Peso		37 kg
Livello di pressione acustica (a 1m di distanza)	36 -	46 dB(A)
Livello di potenza acustica raffreddamento / riscaldamento	51 -	61 dB(A)

*Questi valori si riferiscono al valore nominale.

Condotta di mandata (isolata), raccordo 3/8"

Condotta di aspirazione (isolata), raccordo 5/8"

R i p o r t o