

Digital Inverter

kompakt – langlebig – effizient

- Easy Install Features
- Easy Commissioning Funktionen
- 3-stufige Silent Einstellung



1-phasig

Aussengerät			RAV-GM302ATP-E 1 HP	RAV-GM402ATP-E 1.5 HP	RAV-GM562ATP-E 2 HP	RAV-GM802ATW-E 3 HP
Schalldruckpegel	dB(A)	❄️	46	49	46	50
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	61	64	63	68
Einsatzbereich	°C	❄️	-15/46	-15/46	-15/46	-15/46
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	62	65	65	71
Schalldruckpegel	dB(A)	☀️	47	50	48	52
Einsatzbereich	°C	☀️	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15
Luftmenge	m³/h-l/s		1800-500	2200-611	2400-667	2808
Abmessungen (H x B x T)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299
Gewicht	kg		29	34	40	47
Rohrverbindung Gas	Zoll		3/8	1/2	1/2	5/8
Rohrverbindung Flüssigkeit	Zoll		1/4	1/4	1/4	3/8
Rohrlänge (min. – max.)	m		2-20	2-20	5-30	5-50
Vorgefüllte Rohrlänge	m		10	10	30	20
Höhenunterschied max.	m		10	10	30	30
Stromversorgung	V/Ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230 / 1 / 50