

# Digital Inverter

**compact – durable – efficace**

- Fonctions Easy Install
- Fonctions Easy Commissioning
- 3 niveaux de réglage du mode silencieux



## Monophasé

Unité extérieure		RAV-GM302ATP-E 1 HP	RAV-GM402ATP-E 1.5 HP	RAV-GM562ATP-E 2 HP	RAV-GM802ATW-E 3 HP
Niveau de pression acoustique	dB(A) ❄️	46	49	46	50
Niveau de puissance acoustique	dB(A) ❄️	61	64	63	68
Plage d'utilisation	°C ❄️	-15/46	-15/46	-15/46	-15/46
Niveau de puissance acoustique	dB(A) ☀️	62	65	65	71
Niveau de pression acoustique	dB(A) ☀️	47	50	48	52
Plage d'utilisation	°C ☀️	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15
Débit d'air	m³/h-l/s	1800-500	2200-611	2400-667	2808
Dimensions (H x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299
Poids	kg	29	34	40	47
Raccord de tuyau gaz	po	3/8	1/2	1/2	5/8
Raccord de tuyau liquide	po	1/4	1/4	1/4	3/8
Longueur de tuyau (min. – max.)	m	2-20	2-20	5-30	5-50
Longueur de tuyau prérempli	m	10	10	30	20
Différence de hauteur max.	m	10	10	30	30
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220/240-1-50