

Inverter Digital

compatto - resistente - efficiente

- Easy Install Features
- Funzioni Easy Commissioning
- impostazione silenziosa a 3 livelli



Monofase

Unità esterna		RAV-GM302ATP-E 1 HP	RAV-GM402ATP-E 1.5 HP	RAV-GM562ATP-E 2 HP	RAV-GM802ATW-E 3 HP
Livello di pressione acustica	dB(A) ❄️	46	49	46	50
Livello di potenza sonora	dB(A) ❄️	61	64	63	68
Campo di applicazione	°C ❄️	-15/46	-15/46	-15/46	-15/46
Livello di potenza sonora	dB(A) 🔥	62	65	65	71
Livello di pressione acustica	dB(A) 🔥	47	50	48	52
Campo di applicazione	°C 🔥	-15/15	-15/15	-15/15	-15/15
Volume d'aria	m³/h - l/s	1800 - 500	2200 - 611	2400 - 667	2808
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299
Peso	kg	29	34	40	47
Collegamento al tubo del gas	in	3/8	1/2	1/2	5/8
Collegamento al tubo del liquido	in	1/4	1/4	1/4	3/8
Lunghezza tubo (min. - max.)	m	2-20	2-20	5-30	5-50
Lunghezza tubo pre-riempito	m	10	10	30	20
Dislivello max.	m	10	10	30	30
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220/240-1-50