



Cassette standard à 4 voies

Le classique à 360°

Distribution optimale de l'air à 360°. Un confort sur mesure, y compris dans les grandes pièces nécessitant une puissance élevée.



Unité intérieure			RAV-HM561UTP-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GP1601AT8-E
Puissance frigorifique	kW	❄	5.0	7.1	10.0	12.5	14.0
Plage de puissance frigorifique (min. – max.)	kW	❄	1.2 – 5.6	1.9 – 8.0	3.1 – 12.0	3.1 – 14.0	2.6 – 16.0
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	❄	0.19 – 1.22 – 1.97	0.26 – 1.58 – 3.15	0.56 – 1.90 – 2.80	0.53 – 3.16 – 3.55	0.66 – 4.34 – 5.7
Niveau d'efficacité EER		❄	4.1	4.49	4.69	3.96	3.23
Niveau d'efficacité SEER		❄	7.73	8.96	9.00	8.59	6.99
Classe d'efficacité énergétique		❄	A++	A+++	A+++	–	–
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	❄	226	277	389	874	1201
Puissance de chauffage		☀	5.6	8.0	11.2	14.0	16.0
Plage de puissance de chauffage (min. – max.)	kW	☀	0.9 – 8.1	1.3 – 11.3	2.6 – 13.0	2.6 – 16.5	2.4 – 19.0
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	☀	0.16 – 1.3 – 2.76	0.20 – 1.77 – 3.47	0.41 – 2.18 – 2.98	0.40 – 3.21 – 4.38	0.53 – 4.28 – 6.51
Niveau d'efficacité COP		☀	4.31	4.52	4.79	4.38	3.74
Niveau d'efficacité SCOP		☀	4.98	5.24	4.76	4.75	4.36
Classe d'efficacité énergétique		☀	A++	A+++	A++	–	–
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	☀	1069	1363	2706	2832	3036
Unité intérieure							
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB(A)		28 / 29 / 32	28 / 31 / 35	33 / 38 / 43	34 / 38 / 44	36 / 40 / 45
Niveau de puissance acoustique (low / med / high)	dB(A)		43 / 44 / 47	43 / 46 / 50	48 / 53 / 58	49 / 53 / 59	51 / 55 / 60
Débit d'air (min. / max.)	m³/h		780 / 1050	810 / 1230	1170 / 2010	1230 / 2100	1230 / 2130
Dimensions (H × L × P)	mm		256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840
Dimensions du panneau (H × L × P)	mm		30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950
Poids	kg		20	20	24	24	24