



4-Wege Standard Kassette

Der 360° Klassiker

Optimale 360° Luftverteilung. Individueller Komfort, auch für grosse Räume mit hohem Leistungsbedarf.



Innengerät Aussengerät			RAV-HM561UTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GM1602AT8W-E
Kühlleistung	kW	❄️	5.0	7.1	10.0	12.5	14.0
Kühlleistungsbereich (min. – max.)	kW	❄️	1.2–5.6	1.9–8.0	3.1–12.0	3.1–14.0	2.6–16.0
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW	❄️	0.19–1.22–1.97	0.26–1.58–3.15	0.56–1.90–2.80	0.53–3.16–3.55	0.66–4.34–5.7
Wirkungsgrad EER		❄️	4.1	4.49	4.69	3.96	3.23
Wirkungsgrad SEER		❄️	7.73	8.96	9.00	8.59	6.99
Energieeffizienzklasse		❄️	A++	A+++	A+++	–	–
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a	❄️	226	277	389	874	1201
Heizleistung		🔥	5.6	8.0	11.2	14.0	16.0
Heizleistungsbereich (min. – max.)	kW	🔥	0.9–8.1	1.3–11.3	2.6–13.0	2.6–16.5	2.4–19.0
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW	🔥	0.16–1.3–2.76	0.20–1.77–3.47	0.41–2.18 -2.98	0.40–3.21 -4.38	0.53–4.28–6.51
Wirkungsgrad COP		🔥	4.31	4.52	4.79	4.38	3.74
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4.98	5.24	4.76	4.75	4.36
Energieeffizienzklasse		🔥	A++	A+++	A++	–	–
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a	🔥	1069	1363	2706	2832	3036
Innengerät							
Schalldruckpegel (low / med / high)	dB (A)		28 / 29 / 32	28 / 31 / 35	33 / 38 / 43	34 / 38 / 44	36 / 40 / 45
Schalleistungspegel (low / med / high)	dB (A)		43 / 44 / 47	43 / 46 / 50	48 / 53 / 58	49 / 53 / 59	51 / 55 / 60
Luftmenge (min. / max.)	m³/h		780 / 1050	810 / 1230	1170 / 2010	1230 / 2100	1230 / 2130
Abmessungen (H × B × T)	mm		256 × 840 × 840	256 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840
Abmessungen Paneel (H × B × T)	mm		30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950	30 × 950 × 950
Gewicht	kg		20	20	24	24	24