TOSHIBA

UNSICHTBARER KLASSIKER

Standard Kanalgerät SL R32

Highlights

SL »Speed Line« Funktionsupdate
Kompakte Dimensionen für den Einbau in Zwischendecken
Externe statische Pressung bis zu 120 Pa
Kondensathebepumpe eingebaut
Externe Frischluftzufuhr möglich

Standard-Kanalgerät für RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-Inverter CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter und Digital-Inverter BIG Außengeräten für Kältemittel R32. Die Luft kann diskret mit geringster Geschwindigkeit über einen oder mehrere Luftauslässe in den Raum geleitet werden. Verfügbar in sechs Leistungsabstufungen von 5,0 bis 14,0 kW.

Performance

- Hohe Energie-Effizienz
- In Zwischendecken unsichtbar integrierbar
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 3-stufiger Ventilator
- Externe statische Pressung bis 120 Pa einstellbar
- Auto Diagnosesystem

Flexibilität

- Bundkragen-Flanschanschluss für Ausblas verfügbar
- Luftansaug von unten oder hinten möglich
- Waschbarer Long-Life Staubfilter
- Optionale WIFI-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

Technische Details

- Geringe Geräte-Bauhöhe von nur 275 mm
- Externe Frischluftzufuhr bis 15% der nominalen Luftmenge möglich
- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert
- Externer Empfängerkit für Infrarot-Fernbedienung möglich
- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Via TCC-/TU2C-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
- Kompatibel zu TU2C-Link Systembus
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale Redundanzbox verfügbar

SL SPECIAL FEATURES

- Redundanzfunktion
- Free-Cooling Steuerung
- Einbindung von Zusatz-Heizsystemen
- Anzeige der Ausblastemperatur
- Power Shift
- Filter Statusanzeige auf Kabel-Fernbedienung

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Standard Kanalgerät SL R32

Technische Daten			RAV-HM801BTP-E
Kühlleistung	kW	❄	6,70
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 7,40
Heizleistung	kW	☀	7,70
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	1,50 - 9,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	26/30/34
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	26/30/34
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	46/51/55
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	46/51/55
Luftmenge	m^3/h		750/930/1200
Externe Statische Pressung	Pa		30/120
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		275 x 1000 x 750
Gewicht	kg		31
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE