

Gainable compact

Un classique invisible

L'alimentation en air est possible par le dessous ou par l'arrière. Un raccord auxiliaire pour prise d'air neuf est disponible en option. Convient également pour le raccordement de tuyaux d'air textiles.



Unité intérieure		RAV-HM561BTP-E	RAV-HM801BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Unité extérieure		RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Puissance frigorifique	kW ❄️	5.0	6.7	9.5	12.1	14.0
Plage de puissance frigorifique (min. – max.)	kW ❄️	1.5–5.6	1.9–8.8	3.0–11.2	3.0–16.0	3.0–15.0
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW ❄️	0.19–1.52–1.99	0.26–1.63–3.20	0.66–2.58–4.01	0.66–3.81–4.89	0.66–4.49–6.5
Niveau d'efficacité EER	❄️	2.73	3.32	3.65	3.02	2.66
Niveau d'efficacité SEER	❄️	5.8	7.86	6.10	6.02	5.81
Classe d'efficacité énergétique	❄️	A+	A++	A++	–	–
Consommation électrique saisonnière	kWh/a ❄️	302	316	574	1245	1444
Puissance de chauffage	🔥	5.3	7.7	11.2	13.0	16.0
Plage de puissance de chauffage (min. – max.)	kW 🔥	0.9–7.4	1.6–9.0	3.0–13.0	3.0–16.0	3.0–17.0
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW 🔥	0.16–1.61–2.76	0.20–1.85–3.55	0.53–2.76–4.42	0.53–3.66–5.71	0.53–4.57–6.96
Niveau d'efficacité COP	🔥	3.27	3.77	3.85	3.66	3.38
Niveau d'efficacité SCOP	🔥	4.08	4.30	4.00	3.92	4.05
Classe d'efficacité énergétique	🔥	A+	A+	A+	–	–
Consommation électrique saisonnière	kWh/a 🔥	1245	1472	3606	4143	4238
Unité intérieure						
Niveau de pression acoustique (low/med/high)	dB(A)	25/29/33	26/30/34	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Niveau de puissance acoustique (low/med/high)	dB(A)	40/44/48	41/45/49	48/51/55	48/51/55	48/51/55
Débit d'air (low/high)	m³/h	480/800	720/1200	1260/2100	1260/2100	1260/1650/2100
Dimensions (H × L × P)	mm	275 × 700 × 750	275 × 1000 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750	275 × 1400 × 750
Poids	kg	23	30	40	40	40