

Kanalgeräte

Unsichtbare Klimatisierung

Kanalgeräte sorgen unabhängig von der Raumform für eine gleichmässige Temperaturverteilung. Sie werden oberhalb der abgehängten Decke installiert und leiten die Luft mit minimaler Geschwindigkeit über einen oder mehrere Luftauslässe in den Raum.

Flaches Kanalgerät

Für begrenzten Platz

Ultraflaches Design mit top Energieeffizienz-Werten.
Die Luftzufuhr ist über die Unter- oder Rückseite möglich.



Innengerät Aussengerät		RAV-HM301SDTY-E ** RAV-GM302ATP-E **	RAV-HM401SDTY-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561SDTY-E RAV-GM562ATP-E
Kühlleistung	kW ❄️	2.5	3.6	5.0
Kühlleistungsbereich (min. – max.)	kW ❄️	0.9–3.0	0.9–4.0	1.5–5.6
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW ❄️	0.19–0.56–0.92	0.18–0.93–2.0	0.32–1.91–2.75
Wirkungsgrad EER	❄️	4.46	3.87	2.69
Wirkungsgrad SEER	❄️	6.41	6.03	5.80
Energieeffizienzklasse	❄️	A++	A+	A+
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a ❄️	136	215	340
Heizleistung	🔥	3.4	4.0	5.3
Heizleistungsbereich (min. – max.)	kW 🔥	0.8– 4.5	0.8–5.0	1.5–6.3
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW 🔥	0.17–0.86–1.4	0.17–0.97–1.7	0.28–1.86–2.05
Wirkungsgrad COP	🔥	3.95	4.12	3.53
Wirkungsgrad SCOP	🔥	4.35	4.00	4.0
Energieeffizienzklasse	🔥	A+	A+	A+
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a 🔥	837	1337	1517
Innengerät				
Schalldruckpegel (low / med / high)	dB (A)	26 / 29 / 32	27/30/33	29/32/34
Schalleistungspegel (low / med / high)	dB (A)	46 / 50 / 54	46/50/54	51 / 54/56
Luftmenge (low / high)	m³/h	420 / 570	522/690	582/780
Externe Statische Pressung	Pa	10–50	5–45	4–44
Abmessungen (H × B × T)	mm	210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 900 × 450
Gewicht	kg	15	15	19