

Unités gainables

Climatisation invisible

Les unités gainables assurent une diffusion uniforme de la température, quelle que soit la forme de la pièce. Installées au-dessus du faux plafond, elles diffusent l'air à une vitesse minimale dans la pièce via une ou plusieurs sorties d'air.

Gainable extra-plat

Pour un espace limité

Un design ultra-plat aux valeurs d'efficacité énergétique de pointe. L'alimentation en air est possible par le dessous ou par l'arrière.



Unité intérieure Unité extérieure			RAV-HM301SDTY-E ** RAV-GM302ATP-E **	RAV-HM401SDTY-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561SDTY-E RAV-GM562ATP-E
Puissance frigorifique	kW	❄	2.5	3.6	5.0
Plage de puissance frigorifique (min. – max.)	kW	❄	0.9–3.0	0.9–4.0	1.5–5.6
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	❄	0.19–0.56–0.92	0.18–0.93–2.0	0.32–1.91–2.75
Niveau d'efficacité EER		❄	4.46	3.87	2.69
Niveau d'efficacité SEER		❄	6.41	6.03	5.80
Classe d'efficacité énergétique		❄	A++	A+	A+
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	❄	136	215	340
Puissance de chauffage		☀	3.4	4.0	5.3
Plage de puissance de chauffage (min. – max.)	kW	☀	0.8– 4.5	0.8–5.0	1.5–6.3
Puissance absorbée (min./nom./max.)	kW	☀	0.17–0.86–1.4	0.17–0.97–1.7	0.28–1.86–2.05
Niveau d'efficacité COP		☀	3.95	4.12	3.53
Niveau d'efficacité SCOP		☀	4.35	4.00	4.0
Classe d'efficacité énergétique		☀	A+	A+	A+
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	☀	837	1337	1517
Unité intérieure					
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB(A)		26 / 29 / 32	27/30/33	29/32/34
Niveau de puissance acoustique (low / med / high)	dB(A)		46 / 50 / 54	46/50/54	51 / 54/56
Débit d'air (low / high)	m³/h		420 / 570	522/690	582/780
Pression statique externe	Pa		10–50	5–45	4–44
Dimensions (H × L × P)	mm		210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 900 × 450
Poids	kg		15	15	19