

TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERÄT FUER WAND-MONTAGE

als Einzel- und Multisplitgerät einsetzbar



988.03 **RAUMEINHEIT TYP RAS-B13G3KVSG-E**

- Front: Kunststoffgehäuse "cremeweiss"
- Gehäuse: Kunststoffgehäuse mit Montageplatte
- **Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)**
- Ventilator (Tangentiallüfter)
- Luftfilter (waschbar)
- IAQ-Filtersystem
- Luftdeflektoren horizontal/vertikal verstellbar
- Infrarot-Fernbedienung
- Entfeuchtungsfunktion
- Automatische Luftmengenregulierung (5-stufig)
- Automatische Luftleitlemmelle
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- 24 Std-Ein-Aus-Timer
- Automatische Umschaltung kühlen/heizen

TECHN. DATEN

Kühlleistung		3500 W*
Leistungsbereich kühlen	1000 -	4100 W
Heizleistung		4200 W*
Leistungsbereich heizen	1000 -	5300 W
Luftleistung		732 m ³ /h
Breite		800 mm
Höhe		293 mm
Tiefe		226 mm
Gewicht		10 kg
Schalldruckpegel (bei 1m Abstand)	19 -	43 dB(A)
Schalleistungspegel Kühlen / Heizen		56 dB(A)

* Diese Werte beziehen sich auf den Nominalwert

Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss 1/4"
Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss 3/8"

CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT MONTAGE MURAL

Utilisable en tant qu'unité simple et en multisplit



988.03 UNITÉ INTÉRIEURE TYPE RAS-B13G3KVSG-E

- Panneau frontal: matière synthétique "crème"
- Boîtier: matière synthétique avec plaque de montage
- **Agrégat pompe à chaleur (refroidissement/chauffage)**
- Ventilateur (ventilateur tangentiel)
- Filtre à air (lavable)
- Système de filtre IAQ
- Volets à réglage horizontal et vertical
- Télécommande par infrarouge
- Fonction déshumidification
- Réglage automatique du débit d'air (5 vitesses)
- Volet à balayage automatique
- Réenclenchement automatique après une coupure de courant
- Programmation de l'horloge sur 24 heures
- Commutation automatique refroidissement/chauffage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance frigorifique		3500 W*
Plage de puissance froid	1000 -	4100 W
Puissance de chauffage		4200 W*
Plage de puissance chaud	1000 -	5300 W
Débit d'air		732 m ³ /h
Largeur		800 mm
Hauteur		293 mm
Profondeur		226 mm
Poids		10 kg
Niveau de pression acoustique (à 1m)	19 -	43 dB(A)
Niveau de puissance acoustique refroidissement / chauffage		56 dB(A)

*Ces valeurs se réfèrent à la valeur nominale.

Conduite sous pression (isolée), raccord à visser 1/4"

Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser 3/8"

Nr. art. Descrizione

CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA PER MONTAGGIO A PARETE

Apparecchio utilizzabile come mono- o multisplit



988.03 **UNITÀ INTERNA TIPO RAS-B13G3KVSG-E**

- Frontale: materiale sintetico "bianco crema"
- Cassa: rivestimento sintetico con piastra di montaggio
- **Esecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)**
- Ventilatore (tangenziale)
- Filtro dell'aria (lavabile)
- Sistema di filtro IAQ
- Deflettori d'aria regolabili in orizzontale e verticale
- Telecomando a infrarossi
- Funzione di deumidificazione
- Regolazione automatica portata aria (5 velocità)
- Lamelle automatiche di convogliamento aria
- Dispositivo per reinserimento automatico (dopo caduta tensione)
- Timer 24 ore on/off
- Commutazione automatica riscaldare/raffreddare

DATI TECNICI

Potenza frigorifera		3500 W*
Intervallo di rendimento frigorifera	1000 -	4100 W
Potenza termica		4200 W*
Intervallo di rendimento termica	1000 -	5300 W
Aria depurata		732 m3/h
Larghezza		800 mm
Altezza		293 mm
Profondità		226 mm
Peso		10 kg
Livello di pressione acustica (a 1m di distanza)	19 -	43 dB(A)
Livello di potenza acustica raffreddamento / riscaldamento		56 dB(A)

*Questi valori si riferiscono al valore nominale.

Condotta di mandata (isolata), raccordo 1/4"

Condotta di aspirazione (isolata), raccordo 3/8"