

# Unità esterne multiple



## Multi-Split

		RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E
Potenza di raffreddamento	kW	5.20	5.20	7.00	8.00	10.00
Potenza assorbita	kW ❄️	1.6 - 6.5	2.0 - 7.5	2.0 - 9.0	2.0 - 10.0	2.5 - 11.5
Livello di pressione acustica	dB(A) ❄️	48	48	49	50	52
Livello di potenza sonora SILENT MODE	dB(A) ❄️	61 58	61 56	62 56	63 57	65 58
Potenza di riscaldamento	kW 🔥	5.60	6.80	8.70	9.00	12.00
Potenza assorbita (min./nom./max.)	kW 🔥	1.3 - 8.2	1.9 - 8.3	2.0 - 11.5	2.0 - 12.0	2.2 - 14.2
Livello di pressione acustica	dB(A) 🔥	50	52	53	54	56
Livello di potenza sonora SILENT MODE	dB(A) 🔥	63 57	65 59	66 58	67 58	69 60
Raccordi tubolari (gas - liquido)	"	2 × 1/4	2 × 1/4, 1 × 1/2	1 × 3/8 + 2 × 1/2	2 × 3/8 + 2 × 1/2	3 × 3/8 + 2 × 1/2
Lunghezza massima del tubo (per unità/totale)	m	20/30	25/50	25/70	25/70	25/80
Differenza di altezza massima	m	10	10	15	15	15
Quantità di refrigerante precaricato	kg	1.2	1.25	1.90	2.05	2.39
Classe di efficienza energetica	❄️/🔥	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
Dimensioni (A × L × P)	mm	630 × 800 × 300	630 × 800 × 300	890 × 900 × 320	890 × 900 × 320	890 × 900 × 320
Peso	kg	43	44	67	68	78

