DAISEIKAI

Daiseikai 10 Wood & White

Premium in Komfort und Effizienz

Daiseikai 10 steht für innovatives Design, Hocheffizienz und Maximalkomfort. Nur zum Kühlen oder Heizen fast zu schade. Bewegung und Reinigung der Raumluft erfolgen auf höchstem Niveau, Smart Sensing erkennt Bewegungen von Personen und steuert die Klimatisierung individuell nach Komfort- oder Effizienzkriterien.

Innengerät WOOD Innengerät WHITE Aussengerät			RAS-B10S4KVDG-E RAS-B10S4KVPG-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVDG-E RAS-B13S4KVPG-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVDG-E RAS-B18S4KVPG-E RAS-18S4AVPG-E
Kühlleistung	kW	❄	2.50	3.50	5.00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	0.60 – 3.50	0.90 – 4.20	0.90 – 6.00
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW	❄	0.16 / 0.47 / 0.82	0.20 / 0.80 / 1.10	0.20 / 1.40 / 2.20
Wirkungsgrad EER		❄	5.32	4.38	3.57
Wirkungsgrad SEER		❄	10.70	9.70	8.60
Energieeffizienzklasse		❄	A+++	A+++	A+++
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a	❄	82	126	203
Luftmenge (h)	m³/h - l / s	❄	700 – 194	750 – 208	800 – 222
Heizleistung	kW	☀	3.20	4.00	6.00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	0.65 – 5.80	0.70 – 6.30	0.80 – 7.20
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW	☀	0.16 / 0.60 / 1.50	0.18 / 0.80 / 1.60	0.19 / 1.45 / 1.90
Wirkungsgrad COP		☀	5.33	5.00	4.14
Wirkungsgrad SCOP		☀	5.30	5.20	4.80
Energieeffizienzklasse		☀	A+++	A+++	A+++
Saisonaler Stromverbrauch	kWh/a	☀	792	969	1312
Luftmenge (h)	m³/h – l/s	☀	750 – 208	800 – 222	810 – 225

Innengerät Wood			RAS–B10S4KVDG–E	RAS–B13S4KVDG–E	RAS–B18S4KVDG–E
Schalldruckpegel (low / high)	dB(A)	❄	24 / 40	26 / 41	25 / 44
Schallleistungspegel	dB(A)	❄/☀	44	45	47
Abmessungen (H × B × T)	mm		293 × 940 × 257	293 × 940 × 257	293 × 940 × 257
Gewicht	kg		16	16	16
Innengerät White			**RAS–B10S4KVPG–E**	**RAS–B13S4KVPG–E**	**RAS–B18S4KVPG–E**
Schalldruckpegel (low / high)	dB(A)	❄	24 / 40	26 / 41	25 / 44
Schallleistungspegel	dB(A)	❄/☀	44	45	47
Abmessungen (H × B × T)	mm		293 × 930 × 255	293 × 930 × 255	293 × 930 × 255
Gewicht	kg		14	14	14

Aussengerät			RAS–10S4AVPG–E	RAS–13S4AVPG–E	RAS–18S4AVPG–E
Schalldruckpegel (h)	dB(A)	❄/☀	44 / 45	45 / 46	47 / 49
Schallleistungspegel	dB(A)	❄/☀	57 / 58	58 / 59	60 / 62
max. Höhenunterschied	m		15	15	15
vorgefüllte Rohrlänge	m		15	15	15
Menge Kältemittel	kg		0.96	0.96	0.96
Rohrverbindungen (gas - flüssig)	"		3/8 – 1/4	3/8 – 1/4	1/2 – 1/4
min./max. Rohrlänge	m		2 / 25	2 / 25	2 / 25
Stromversorgung	V - ph - Hz		230 – 1 – 50	230 – 1 – 50	230 – 1 – 50
Abmessungen (H × B × T)	mm		630 × 800 × 300	630 × 800 × 300	630 × 800 × 300
Gewicht	kg		38	38	38

Zubehör	Beschreibung		Inklusive
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung	WH-UD01UE (wood) WH-UD02UE (white)	✔