Daiseikai 10 Wood & White

Qualité premium en matière de confort et d'efficacité

Le Daiseikai 10 est synonyme de design innovant, d'efficacité élevée et de confort maximal. Presque trop beau pour rafraîchir et chauffer une pièce. Le mouvement et l'épuration de l'air ambiant se font au plus haut niveau, Smart Sensing détecte les mouvements de personnes et commande la climatisation individuellement selon des critères de confort ou d'efficacité.

Unité intérieure WOOD Unité intérieure WHITE Unité extérieure			RAS-B10S4KVDG-E RAS-B10S4KVPG-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVDG-E RAS-B13S4KVPG-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVDG-E RAS-B18S4KVPG-E RAS-18S4AVPG-E
Puissance frigorifique	kW	❄	2.50	3.50	5.00
Plage de puissance frigorifique (min. – max.)	kW	❄	0.60 – 3.50	0.90 – 4.20	0.90 – 6.00
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	kW	❄	0.16 / 0.47 / 0.82	0.20 / 0.80 / 1.10	0.20 / 1.40 / 2.20
Niveau d'efficacité EER		❄	5.32	4.38	3.57
Niveau d'efficacité SEER		❄	10.70	9.70	8.60
Classe d'efficacité énergétique		❄	A+++	A+++	A+++
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	❄	82	126	203
Débit d'air (h)	m³/h - l/s	❄	700 – 194	750 – 208	800 – 222
Puissance de chauffage	kW	☀	3.20	4.00	6.00
Plage de puissance de chauffage (min. – max.)	kW	☀	0.65 – 5.80	0.70 – 6.30	0.80 – 7.20
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	kW	☀	0.16 / 0.60 / 1.50	0.18 / 0.80 / 1.60	0.19 / 1.45 / 1.90
Niveau d'efficacité COP		☀	5.33	5.00	4.14
Niveau d'efficacité SCOP		☀	5.30	5.20	4.80
Classe d'efficacité énergétique		☀	A+++	A+++	A+++
Consommation électrique saisonnière	kWh/a	☀	792	969	1312
Débit d'air (h)	m³/h – l/s	☀	750 – 208	800 – 222	810 – 225

Unité intérieure			RAS–B10S4KVDG–E	RAS–B13S4KVDG–E	RAS–B18S4KVDG–E
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB (A)	❄	24 / 40	26 / 41	25 / 44
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	❄/☀	44	45	47
Dimensions (H × L × P)	mm		293 × 940 × 257	293 × 940 × 257	293 × 940 × 257
Poids	kg		16	16	16
Unité intérieure White			**RAS–B10S4KVPG–E**	**RAS–B13S4KVPG–E**	**RAS–B18S4KVPG–E**
Niveau de pression acoustique (low / med / high)	dB (A)	❄	24 / 40	26 / 41	25 / 44
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	❄/☀	44	45	47
Dimensions (H × L × P)	mm		293 × 930 × 255	293 × 930 × 255	293 × 930 × 255
Poids	kg		14	14	14

Unité extérieure			RAS–10S4AVPG–E	RAS–13S4AVPG–E	RAS–18S4AVPG–E
Niveau de pression acoustique	dB (A)	❄/☀	44 / 45	45 / 46	47 / 49
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	❄/☀	57 / 58	58 / 59	60 / 62
Différence de hauteur max.	m		15	15	15
Longueur de tuyau prérempli	m		15	15	15
Quantité de réfrigérant par mètre	kg		0.96	0.96	0.96
Raccords de tuyaux (gaz - liquide)	"		3/8 – 1/4	3/8 – 1/4	1/2 – 1/4
Longueur de tuyau min./max.	m		2 / 25	2 / 25	2 / 25
Alimentation électrique	V - ph - Hz		230 – 1 – 50	230 – 1 – 50	230 – 1 – 50
Dimensions (H × L × P)	mm		630 × 800 × 300	630 × 800 × 300	630 × 800 × 300
Poids	kg		38	38	38

Accessoires	Description	Inclus
Télécommande WH-UDO2UE	Télécommande infrarouge	✔