# Unités extérieures Single

Pour choisir le bon appareil, il faut connaître le nombre d'unités intérieures qui doivent y être raccordées et la puissance que l'appareil doit fournir. Votre conseiller spécialisé se fera un plaisir de vous aider à choisir la combinaison optimale.

## HAORI + Shorai Edge + console

| | | | Shorai | Shorai / Haori / Console | Shorai / HAORI / Console | Shorai / HAORI | Shorai / Console | Shorai | Shorai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAS-07J2AVSG-E1 | RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-16J2AVSG-E1 | RAS-18J2AVSG-E1 | RAS-22J2AVSG-E1 | RAS-24J2AVSG-E1 |
| Puissance frigorifique | kW | ❄ | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.60 | 5.00 | 6.10 | 7.00 |
| Débit d'air (h) | m3/h - l/s | ❄ | 1890 - 524 | 1890 - 524 | 1950 - 540 | 2040 - 566 | 2076 - 576 | 2184 - 607 | 2910 - 808 |
| Puissance absorbée (min./nom./max.) | kW | ❄ | 0.19/0.39/0.67 | 0.19/0.54/0.79 | 0.25/0.90/1.12 | 0.34/1.35/1.72 | 0.35/1.42/2.00 | 0.36/1.99/2.20 | 0.38/2.25/2.55 |
| Niveau de pression acoustique (h) | dB(A) | ❄ | 44 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 53 |
| Niveau de puissance acoustique | dB(A) | ❄ | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 62 | 66 |
| Puissance de chauffage | kW | ☀ | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| Puissance absorbée (min./nom./max.) | kW | ☀ | 0.16/0.50/0.80 | 0.16/0.70/1.23 | 0.20/1.08/1.55 | 0.24/1.52/1.90 | 0.25/1.59/1.75 | 0.26/1.88/2.10 | 0.29/2.35/2.75 |
| Niveau de pression acoustique (h) | dB(A) | ☀ | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 51 | 54 |
| Niveau de puissance acoustique | dB(A) | ☀ | 59 | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 | 67 |
| Raccords de tuyaux (gaz - liquide) | " | | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 1/2 - 1/4 | 1/2 - 1/4 | 1/2 - 1/4 | 1/2 - 1/4 |
| Longueur maximale des tuyaux (par unité/total) | m | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Différence de hauteur maximale | m | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Quantité de réfrigérant prérempli | kg | | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.14 |
| Classe d'efficacité énergétique | | ❄/☀ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| Dimensions (H×L×P) | mm | | 550×780×290 | 550×780×290 | 550×780×290 | 550×780×290 | 550×780×290 | 550×780×290 | 630×800×300 |
| Poids | kg | | 26 | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 35 |

## Daiseikai 10

| | | | RAS-10S4AVPG-E | RAS-13S4AVPG-E | RAS-18S4AVPG-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance frigorifique | kW | ❄ | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| Débit d'air (h) | m3/h - l/s | ❄ | 700 - 194 | 750-208 | 800 - 222 |
| Puissance absorbée (min./max.) | kW | ❄ | 0.16 / 0.82 | 0.20 / 1.10 | 0.20 / 2.20 |
| Niveau de pression acoustique (h) | dB(A) | ❄ | 44 | 45 | 47 |
| Niveau de puissance acoustique | dB(A) | ❄ | 57 | 58 | 60 |
| Puissance de chauffage | kW | ☀ | 3.2 | 4.0 | 6.0 |
| Débit d'air (h) | m3/h - l/s | ☀ | 750 - 280 | 800 - 222 | 810 - 225 |
| Puissance absorbée (min. / max.) | kW | ☀ | 0.16 / 1.5 | 0.18 / 1.6 | 0.19 / 1.9 |
| Niveau de pression acoustique (h) | dB(A) | ☀ | 45 | 46 | 49 |
| Niveau de puissance acoustique | dB(A) | ☀ | 58 | 59 | 62 |
| Raccords de tuyaux (gaz – liquide) | " | | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 | 1/2 - 1/4 |
| Longueur maximale des tuyaux (par unité/total) | m | | 25 | 25 | 25 |
| Différence de hauteur maximale | m | | 15 | 15 | 15 |
| Quantité de réfrigérant prérempli | kg | | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Classe d'efficacité énergétique | | ❄/☀ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| Dimensions (H×L×P) | mm | | 630×800×300 | 630×800×300 | 630×800×300 |
| Poids | kg | | 38 | 38 | 38 |