

Türluftschleier AC-Serie



Einsatzbereich mit Heizung

Die **Warmluftschleier AC-08 bis AC-09** erzeugen eine Temperaturbarriere und eignen sich für Anlässe und Events mit stark frequentierten Zugängen, die sich nicht schliessen lassen. Die Luftschleier schaffen eine Temperaturbarriere, die z. B. das Eindringen von warmer Luft sowie von Insekten, Abgasen, Rauch, Staub, Gerüchen etc. verhindert. Die Kosten für die Klimatisierung sinken, wenn das Entweichen gekühlter Luft verringert wird.

Einsatzbereich ohne Heizung

Der **AC-01.2** eignet sich für Anlässe und Anlagen mit schwacher Stromversorgung und im Speziellen für klimatisierte Räume.

Vorteile

- > kompakt und leicht einzubauen
- > kleine Anlässe bis grosse Events
- > geeignet für stark frequentierte Zugänge
- > energiesparend
- > vollautomatisch

Technische Daten

Artikelnummer	AC-01.2	AC-08.1	AC-08.7	AC-09.1
Heizeinsatz	nein	ja	ja	ja
Heizleistung	-	3-8kW	5.4-8.0kW	4.5-9.0kW
Spannung	230 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	0.47A	12 A	12.2A	13.4A
Leistungsaufnahme max.	0.107kW	8.1kW	8.2kW	9.1kW
Absicherung	10 A/T	16 A/T	16 A/T	16 A/T
Stecker	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Kabellänge	1.5 m	6 m	6 m	6 m
Länge	1200 mm	1120 mm	1640 mm	1090 mm
Höhe	251 mm	250 mm	285 mm	275 mm
Tiefe	218 mm	350 mm	355 mm	350 mm
Gewicht	12.5 kg	20 kg	30 kg	21.2 kg
Schalldruckpegel 3 m	51 dB (A)	42-51 dB (A)	40-52 dB (A)	41-51 dB (A)
Schutzart	IP 21	IP 20	IP 20	IP 21
Luftleistung	1400 m³/h	900-1450 m³/h	1440-2200 m³/h	900-1400 m³/h
Zubehör	in Holzkiste verpackt	in Holzkiste verpackt	in Holzkiste verpackt	in Holzkiste verpackt
Einsatzbereich	Eventheizung, Notheizung	Eventheizung, Notheizung	Eventheizung, Notheizung	Eventheizung, Notheizung

mehr Informationen
krueger.ch/heizen