Gamme AC

AC-Serie

Domaine d'utilisation avec chauffage

Les **rideaux d'air chaud AC-08 à AC-09** créent une barrière thermique et conviennent pour les manifestations et les événements avec des accès à forte fréquentation qui ne peuvent pas être fermés. Ils créent une barrière d'air empêchant la pénétration de l'air chaud ou froid extérieur ainsi que des insectes, gaz d'échappement, fumée, poussières, odeurs, etc. Ils réduisent fortement les pertes d'air chaud ou froid et par voie de conséquence, la consommation d'énergie.

Domaine d'utilisation sans chauffage

Le modèle **AC-01.2** convient pour les manifestations et événements disposant d'une faible alimentation électrique et plus particulièrement pour des locaux climatisés.

UTILISATION ÉVÉNEMENT

UTILISATION ASSAINISSEMENT

Avantages

- compact et facile à installer
- petites manifestations jusqu'aux grands événements
- convient pour les accès à forte fréquentation
- faible consommation d'énergie
- fonctionnement automatique

Numéro d'article	AC-01.2	AC-08.1	AC-08.5	AC-08.7	AC-09.1
Élément chauffant	non	oui	oui	oui	oui
Puissance de chauffage	–	3–8 kW	2.7–8 kW	5.4–8.0 kW	4.5–9.0 kW
Tension	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consommation de courant max.	0.47 A	12 A	11.5 A	12.2 A	13.4 A
Puissance absorbée max.	0.107 kW	8.1 kW	8.1 kW	8.2 kW	9.1 kW
Fusible	10 A/T	16 A/T	16 A/T	16 A/T	16 A/T
Prise	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Longueur de câble	1.5 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Longueur	1 200 mm	1 120 mm	1 560 mm	1 640 mm	1 090 mm
Hauteur	251 mm	250 mm	210 mm	285 mm	275 mm
Profondeur	218 mm	350 mm	345 mm	355 mm	350 mm
Poids	12.5 kg	20 kg	26 kg	30 kg	21.2 kg
Niveau de pression acoustique 3 m	51 dB (A)	42–51 dB (A)	69 dB A	40–52 dB (A)	41–51 dB (A)
Degré de protection	IP 21	IP 20	IP 20	IP 20	IP 21
Puissance air	1 400 m^3/h	900–1 450 m^3/h	1 400–2 200 m^3/h	1 440–2 200 m^3/h	900–1 400 m^3/h
Accessoires	emballé dans une caisse de bois				
Domaines d'application	chauffage des événements, chauffage de secours				