

Rideaux d'air

Gamme AC



Domaine d'utilisation avec chauffage

Les rideaux d'air chaud AC-08 à AC-09 créent une barrière thermique et conviennent pour les manifestations et les événements avec des accès à forte fréquentation qui ne peuvent pas être fermés. Ils créent une barrière d'air empêchant la pénétration de l'air chaud ou froid extérieur ainsi que des insectes, gaz d'échappement, fumée, poussières, odeurs, etc. Ils réduisent fortement les pertes d'air chaud ou froid et par voie de conséquence, la consommation d'énergie.

Domaine d'utilisation sans chauffage

Le modèle AC-01.2 convient pour les manifestations et événements disposant d'une faible alimentation électrique et plus particulièrement pour des locaux climatisés.

Avantages

- > compact et facile à installer
- > petites manifestations jusqu'aux grands événements
- > convient pour les accès à forte fréquentation
- > faible consommation d'énergie
- > fonctionnement automatique

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	AC-01.2	AC-08.1	AC-08.7	AC-09.1
Élément chauffant	non	oui	oui	oui
Puissance de chauffage	-	3-8kW	5,4-8,0kW	4,5-9,0kW
Tension	230 V	400 V	400 V	400 V
Fréquence	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Consommation de courant max.	0,47A	12A	12,2A	13,4A
Puissance absorbée max.	0,107kW	8,1kW	8,2kW	9,1kW
Fusible	10A/T	16A/T	16A/T	16A/T
Prise	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Longueur de câble	1,5 m	6 m	6 m	6 m
Longueur	1200mm	1120mm	1640mm	1090mm
Hauteur	251mm	250mm	285mm	275mm
Profondeur	218mm	350mm	355mm	350mm
Poids	12,5kg	20kg	30kg	21,2kg
Niveau de pression acoustique 3m	51 dB (A)	42-51 dB (A)	40-52 dB (A)	41-51 dB (A)
Degré de protection	IP 21	IP 20	IP 20	IP 21
Puissance air	1400m³/h	900-1450m³/h	1440-2200m³/h	900-1400m³/h
Accessoire	emballé dans une caisse de bois			
Domaines d'application	chauffage des événements, chauffage de secours			

plus d'informations
krueger.ch/fr/chauffer