

Elektro-Heizlüfter EL-Serie



Eigenschaften

Die praktischen und robusten **Elektro-Heizlüfter** sind sofort einsatzbereit und liefern ausreichend Wärme für einen einzelnen Raum oder einen Arbeitsplatz. Mit einer Leistung von 2 bis 30 kW.

Vorteile

- › robuste Ausführung
- › sofort einsatzbereit
- › universal und mobil einsetzbar
- › Leistung von 2 bis 30 kW

Technische Daten

Artikelnummer	EL-02.5	EL-05.5	EL-09.5	EL-15.5	EL-18.1	EL-23.1	EL-30.1
Heizeinsatz	2 kW	2,5–5 kW	4,5–9 kW	7,5–15 kW	6–18 kW	10–20 kW	10–30 kW
Luftleistung max.	280 m³/h	480 m³/h	720 m³/h	1120 m³/h	1400 m³/h	2600 m³/h	2600 m³/h
Spannung	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	8,8 A	13 A	13 A	21,9 A	27,3 A	29,5 A	43,9 A
Leistungsaufnahme max.	2,03 kW	5,03 kW	9,07 kW	15,06 kW	18,03 kW	20,13 kW	30,13 kW
Absicherung	10 A/T	16 A/T	16 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	63 A/T
Stecker	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 32	CEE 32	CEE 32	CEE 63
Kabellänge	1,8 m	6 m	6 m	6 m	2 m	6 m	6 m
Breite	290 mm	290 mm	350 mm	410 mm	425 mm	630 mm	630 mm
Höhe	450 mm	450 mm	480 mm	510 mm	555 mm	590 mm	590 mm
Tiefe	390 mm	390 mm	530 mm	530 mm	465 mm	600 mm	600 mm
Gewicht	6 kg	6,7 kg	11,5 kg	17 kg	29,5 kg	26 kg	30 kg
Schalldruckpegel 3 m	41 dB (A)	40 dB (A)	44 dB (A)	47 dB (A)	73 dB (A)	60 dB (A)	52 dB (A)
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung						

