

Ventilatori ad aria calda elettrici

Serie EL



CAMPO
D'IMPIEGO
CANTIERE



CAMPO
D'IMPIEGO
EVENTO



CAMPO
D'IMPIEGO
RISANAMENTO



Caratteristiche

I pratici e robusti **ventilatori ad aria calda elettrici** sono subito pronti per l'impiego e forniscono calore sufficiente per un locale o una singola postazione di lavoro. Con potenze da 2 a 30 kW.

Vantaggi

- > costruzione robusta
- > subito pronti per l'impiego
- > ampie possibilità d'impiego grazie alla facilità di trasporto
- > potenze da 2 a 30 kW

Dati tecnici

Codice articolo	EL-02.5	EL-05.5	EL-09.5	EL-15.5	EL-18.1	EL-23.1	EL-30.1
Potenza termica	2 kW	2,5-5 kW	4,5-9 kW	7,5-15 kW	6-18 kW	10-20 kW	10-30 kW
Portata d'aria mass.	280 m³/h	480 m³/h	720 m³/h	1120 m³/h	1400 m³/h	2600 m³/h	2600 m³/h
Tensione	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consumo corrente mass.	8,8 A	13 A	13 A	21,9 A	27,3 A	29,5 A	43,9 A
Potenza assorbita mass.	2,03 kW	5,03 kW	9,07 kW	15,06 kW	18,03 kW	20,13 kW	30,13 kW
Fusibile	10 A/T	16 A/T	16 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	63 A/T
Spina	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 32	CEE 32	CEE 32	CEE 63
Lunghezza cavo	1,8 m	6 m	6 m	6 m	2 m	6 m	6 m
Larghezza	290 mm	290 mm	350 mm	410 mm	425 mm	630 mm	630 mm
Altezza	450 mm	450 mm	480 mm	510 mm	555 mm	590 mm	590 mm
Profondità	390 mm	390 mm	530 mm	530 mm	465 mm	600 mm	600 mm
Peso	6 kg	6,7 kg	11,5 kg	17 kg	29,5 kg	26 kg	30 kg
Livello di pressione acustico 3 m	41 dB (A)	40 dB (A)	44 dB (A)	47 dB (A)	73 dB (A)	60 dB (A)	52 dB (A)
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Campo di applicazione	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi, riscaldamento di emergenza						

