

# Termoventilatori elettrici Serie EL



## Caratteristiche

I pratici e robusti **termoventilatori elettrici** sono subito pronti per l'impiego e forniscono calore sufficiente per un locale o una singola postazione di lavoro. Con potenze da 2 a 30 kW.

## Vantaggi

- > costruzione robusta
- > subito pronti per l'impiego
- > ampie possibilità d'impiego grazie alla facilità di trasporto
- > potenze da 2 a 30 kW

## Dati tecnici

Codice articolo	EL-02.5	EL-05.5	EL-09.5	EL-15.5	EL-18.1	EL-23.1	EL-30.1
<b>Potenza termica</b>	2kW	2.5-5kW	4.5-9kW	7.5-15kW	6-18kW	10-20kW	10-30kW
<b>Portata d'aria mass.</b>	280m³/h	480m³/h	720m³/h	1120m³/h	1400m³/h	2600m³/h	2600m³/h
<b>Tensione</b>	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
<b>Frequenza</b>	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
<b>Consumo corrente mass.</b>	8.8 A	7.3 A	13 A	21.9 A	27.3 A	29.5 A	43.9 A
<b>Potenza assorbita mass.</b>	2.03kW	5.03kW	9.07kW	15.06kW	18.03kW	20.13kW	30.13kW
<b>Fusibile</b>	10 A/T	16 A/T	16 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	63 A/T
<b>Spina</b>	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 32	CEE 32	CEE 32	CEE 63
<b>Lunghezza cavo</b>	1.8m	6m	6m	6m	2m	6m	6m
<b>Larghezza</b>	290mm	290mm	350mm	410mm	425mm	630mm	630mm
<b>Altezza</b>	450mm	450mm	480mm	510mm	555mm	590mm	590mm
<b>Profondità</b>	390mm	390mm	530mm	530mm	465mm	600mm	600mm
<b>Peso</b>	6kg	6.7kg	11.5kg	17kg	29.5kg	26kg	30kg
<b>Livello di pressione acustico 3m</b>	41 dB (A)	40 dB (A)	44 dB (A)	47 dB (A)	73 dB (A)	60 dB (A)	52 dB (A)
<b>Grado di protezione</b>	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
<b>Campo di applicazione</b>	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi, riscaldamento di emergenza						

