

# Elektro-Heizlüfter EL-Serie



## Eigenschaften

Die praktischen und robusten **Elektro-Heizlüfter** sind sofort einsatzbereit und liefern ausreichend Wärme für einen einzelnen Raum oder einen Arbeitsplatz. Mit einer Leistung von 2 bis 30 kW.

## Vorteile

- › robuste Ausführung
- › sofort einsatzbereit
- › universal und mobil einsetzbar
- › Leistung von 2 bis 30 kW

## Technische Daten

Artikelnummer	EL-02.5	EL-05.5	EL-09.5	EL-15.5	EL-18.1	EL-23.1	EL-30.1
Heizeinsatz	2kW	2.5-5kW	4.5-9kW	7.5-15kW	6-18kW	10-20kW	10-30kW
Luftleistung max.	280m³/h	480m³/h	720m³/h	1120m³/h	1400m³/h	2600m³/h	2600m³/h
Spannung	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	8.8 A	7.3 A	13 A	21.9 A	27.3 A	29.5 A	43.9 A
Leistungsaufnahme max.	2.03kW	5.03kW	9.07kW	15.06kW	18.03kW	20.13kW	30.13kW
Absicherung	10 A/T	16 A/T	16 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	63 A/T
Stecker	T 12	CEE 16	CEE 16	CEE 32	CEE 32	CEE 32	CEE 63
Kabellänge	1.8m	6m	6m	6m	2m	6m	6m
Breite	290mm	290mm	350mm	410mm	425mm	630mm	630mm
Höhe	450mm	450mm	480mm	510mm	555mm	590mm	590mm
Tiefe	390mm	390mm	530mm	530mm	465mm	600mm	600mm
Gewicht	6 kg	6.7kg	11.5kg	17kg	29.5 kg	26kg	30kg
Schalldruckpegel 3 m	41 dB (A)	40 dB (A)	44 dB (A)	47 dB (A)	73 dB (A)	60 dB (A)	52 dB (A)
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung						

