

Elektro-Heizlüfter EL-Serie



Eigenschaften

Die praktischen und robusten **Elektro-Heizlüfter** sind sofort einsatzbereit und liefern ausreichend Wärme für einen einzelnen Raum oder einen Arbeitsplatz. Mit einer Leistung von 2 bis 30 kW.

Vorteile

- > robuste Ausführung
- > sofort einsatzbereit
- > universal und mobil einsetzbar
- > Leistung von 2 bis 30 kW

Technische Daten

| Artikelnummer | EL-02.5 | EL-05.5 | EL-09.5 | EL-15.5 | EL-18.1 | EL-23.1 | EL-30.1 |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Heizeinsatz | 2kW | 2.5-5kW | 4.5-9kW | 7.5-15kW | 6-18kW | 10-20kW | 10-30kW |
| Luftleistung max. | 280m³/h | 480m³/h | 720m³/h | 1120m³/h | 1400m³/h | 2600m³/h | 2600m³/h |
| Spannung | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Stromaufnahme max. | 8.8 A | 7.3 A | 13 A | 21.9 A | 27.3 A | 29.5 A | 43.9 A |
| Leistungsaufnahme max. | 2.03kW | 5.03kW | 9.07kW | 15.06kW | 18.03kW | 20.13kW | 30.13kW |
| Absicherung | 10 A/T | 16 A/T | 16 A/T | 32 A/T | 32 A/T | 32 A/T | 63 A/T |
| Stecker | T 12 | CEE 16 | CEE 16 | CEE 32 | CEE 32 | CEE 32 | CEE 63 |
| Kabellänge | 1.8m | 6m | 6m | 6m | 2m | 6m | 6m |
| Breite | 290mm | 290mm | 350mm | 410mm | 425mm | 630mm | 630mm |
| Höhe | 450mm | 450mm | 480mm | 510mm | 555mm | 590mm | 590mm |
| Tiefe | 390mm | 390mm | 530mm | 530mm | 465mm | 600mm | 600mm |
| Gewicht | 6 kg | 6.7kg | 11.5kg | 17kg | 29.5 kg | 26kg | 30kg |
| Schalldruckpegel 3 m | 41 dB (A) | 40 dB (A) | 44 dB (A) | 47 dB (A) | 73 dB (A) | 60 dB (A) | 52 dB (A) |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Einsatzbereich | Bauheizung, Eventheizung, Notheizung | | | | | | |

