Dispositivi aggiuntivi

Stazione ACS

Caratteristiche

Stazioni di acqua calda sanitaria per molteplici applicazioni con varie grandezze di potenza a dipendenza della necessità. Possono essere utilizzate indipendentemente e dotata di una pompa di circolazione.

Vantaggi

- da 1300 a 8500 litri l'ora
- pompa di circolazione integrata
- dimensioni compatte
- semplicità e flessibilità d'impiego
- il miscelatore termico manuale garantisce temperature fisse dell'acqua calda

Numero d'articolo	FW-090.1	FW-145.1	FW-200.1
Potenza termica	90 kW	145 kW	200 kW
Temperatura acqua riscaldamento	35–55 °C	40–60 °C	35–55 °C
Capacità acqua fresca a 45 °C	1 300 l/h	4 500 l/h	5 100 l/h
Tensione	230 V	230 V	230 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consumo corrente mass.	0.49 A	3 A	0.13–1.1 A
Potenza assorbita mass.	0.05 kW	0.5 kW	0.01–0.13 kW
Spina	T12	2 × T12	T12
Dimensioni L × P × A	520 × 1 575 × 960 mm	800 × 750 × 1 230 mm	530 × 1 575 × 1 030 mm
Peso	83 kg	80 kg	97 kg
Pompa circolazione quantità trasportata mass.	8.8 m³/h	8.8 m³/h	8.8 m³/h
Pompa circolazione prevalenza mass.	8 m	10 m	8 m
Raccordo riscaldamento A / R	KA-66 Storz	KA-66 Storz	KA-66 Storz
Raccordo acqua fredda / calda	per 1 × 1 pollice IG	1 pollice Geka plus	¾ pollice IG
Raccordo acqua circolazione	1 pollice IG	1 pollice Geka plus	¾ pollice IG
Campo di applicazione	riscaldamento d'emergenza, produzione dell'acqua calda	riscaldamento d'emergenza, produzione dell'acqua calda	riscaldamento d'emergenza, produzione dell'acqua calda