

Zubehör Frischwasserstation



Technische Daten

Artikelnummer	FW-200.2	FW-210.4	FW-300.1
Heizleistung	200kW	210kW	300kW
Wassertemperatur Heizen	45–65°C	35–55°C	35–55°C
Frischwasserleistung bei 45°C	5200l/h	5160l/h	8100l/h
Spannung	230V	230V	230V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	2.7A	0.22–1.32A	0.22–1.32A
Leistungsaufnahme max.	0.4kW	0.02–0.21kW	0.02–0.3kW
Stecker	T12	T12	T12
Masse B × L × H	720 × 1520 × 1635mm	550 × 770 × 1170mm	500 × 1730 × 1000mm
Gewicht	200.5kg	65kg	165.5kg
UWP Zirkulation Fördermenge max.	9.9m³/h	6m³/h	12m³/h
UWP Zirkulation Förderhöhe max.	9m	8m	12m
Anschluss Heizen VL / RL	KA-66 Storz	KA-66 Storz	KA-66 Storz
Anschluss Wasser KW / WW	5/4 Zoll IG	1 Zoll IG	1 ½ Zoll IG
Anschluss Wasser-Zirkulation	5/4 Zoll IG	¾ Zoll IG	1 ½ Zoll IG
Regler	Micro 3000	-	-
Einsatzbereich	Notheizung, Warmwasseraufbereitung	Notheizung, Warmwasseraufbereitung	Notheizung, Warmwasseraufbereitung

