

Accessori

Stazione ACS



Numero d'articolo	FW-200.2	FW-210.4	FW-300.1
Potenza termica	200kW	210kW	300kW
Temperatura acqua riscaldamento	45–65 °C	35–55 °C	35–55 °C
Capacità acqua fresca a 45 °C	5 200l/h	5 160l/h	8 100l/h
Tensione	230V	230V	230V
Frequenza	50Hz	50Hz	50Hz
Consumo corrente mass.	2.7A	0.22–1.32A	0.22–1.32A
Potenza assorbita mass.	0.4kW	0.02–0.21kW	0.02–0.3kW
Spina	T12	T12	T12
Dimensioni L × P × A	720 × 1 520 × 1 635 mm	550 × 770 × 1 170 mm	500 × 1 730 × 1 000 mm
Peso	200.5kg	65 kg	165.5kg
Pompa circolazione quantità portata mass.	9.9m ³ /h	6 m ³ /h	12m ³ /h
Pompa circolazione prevalenza mass.	9m	8m	12m
Raccordo riscaldamento A / R	KA-66 Storz	KA-66 Storz	KA-66 Storz
Raccordo acqua fredda / calda	5/4 pollice IG	1 pollice IG	1 ½ pollici IG
Raccordo acqua circolazione	5/4 pollice IG	¾ pollice IG	1 ½ pollici IG
Regolatore	Micro 3000	–	–
Campo di applicazione	riscaldamento d'emergenza, produzione dell'acqua calda	riscaldamento d'emergenza, produzione dell'acqua calda	riscaldamento d'emergenza, produzione dell'acqua calda