

Accessori

Stazione ACS



Dati tecnici

Codice articolo	FW-200.2	FW-210.4	FW-300.1
Potenza termica	200kW	210kW	300kW
Temperatura acqua riscaldamento	45-65°C	35-55°C	35-55°C
Capacità acqua fresca a 45°C	5200l/h	5160l/h	8100l/h
Tensione	230V	230V	230V
Frequenza	50Hz	50Hz	50Hz
Consumo corrente mass.	2.7A	0.22-1.32 A	0.22-1.32 A
Potenza assorbita mass.	0.4kW	0.02-0.21kW	0.02-0.3kW
Spina	T12	T12	T12
Dimensioni L x P x A	720 x 1520 x 1635 mm	550 x 770 x 1170 mm	500 x 1730 x 1000 mm
Peso	200.5kg	65 kg	165.5 kg
Pompa circolazione quantità portata mass.	9.9m³/h	6 m³/h	12 m³/h
Pompa circolazione prevalenza mass.	9m	8m	12m
Raccordo riscaldamento A / R	KA-66 Storz	KA-66 Storz	KA-66 Storz
Raccordo acqua fredda / calda	5/4 pollice IG	1 pollice IG	1 ½ pollici IG
Raccordo acqua circolazione	5/4 pollice IG	¾ pollice IG	1 ½ pollici IG
Regolatore	Micro 3000	-	-
Campo di applicazione	riscaldamento d'emergenza, produzione dell'acqua calda		

