Accessoires

Station ECS

Numéro d'article	FW-200.2	FW-210.4	FW-300.1
Puissance de chauffage	200 kW	210 kW	300 kW
Température de l'eau chauffage	45 – 65 °C	35 – 55 °C	35 – 55 °C
Puissance eau douce à 45 °C	5 200 l/h	5 160 l/h	8 100 l/h
Tension	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consommation de courant max.	2.7 A	0.22 – 1.32 A	0.22 – 1.32 A
Puissance absorbée max.	0.4 kW	0.02 – 0.21 kW	0.02 – 0.3 kW
Prise	T12	T12	T12
Dimensions P × L × H	720 × 1 520 × 1 635 mm	550 × 770 × 1 170 mm	500 × 1 730 × 1 000 mm
Poids	200.5 kg	65 kg	165.5 kg
Pompe circulation débit max.	9.9 m³/h	6 m³/h	12 m³/h
Pompe circulation hauteur manométrique max.	9 m	8 m	12 m
Raccordement chauffage départ / retour	KA-66 Storz	KA-66 Storz	KA-66 Storz
Raccordement eau froid / chaud	5/4 pouces IG	1 pouce IG	1 ½ pouces IG
Raccordement eau circulation	5/4 pouces IG	¾ pouce IG	1 ½ pouces IG
Régulateur	Micro 3000	–	–
Domaines d'application	chauffage de secours, préparation d'eau chaude	chauffage de secours, préparation d'eau chaude	chauffage de secours, préparation d'eau chaude