Warmluft-heizungen

GH-110.2 / 150.2 / 170.8

Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere Gasheizungen sind für den speditiven Einsatz bei grossen Projekten mit der neusten Technologie ausgerüstet und durch den robusten Aufbau explizit für den Ausseneinsatz vorgesehen. Die Geräte sind über den gesamten Leistungsbereich stufenlos regulierbar. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die Warmluftheizungen werden auf Wunsch mit einer Fernüberwachung ausgerüstet.

Die Gasheizungen werden mit Erdgas oder Propan betrieben. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

EINSATZORT BAU-STELLE · EINSATZORT EVENT · EINSATZORT SANIERUNG · EINSATZORT HEU-TROCKNUNG

Vorteile

- hohe Leistung
- einfach und sicher zu transportieren
- zentrale Bedienung
- hohe Pressung
- niedriger Stromverbrauch

Artikelnummer	GH-110.2	GH-150.2	GH-170.8
Heizleistung	100 kW	150 kW	185 kW
Spannung	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	7.9 A	8 A	9 A
Leistungsaufnahme max.	3.2 kW	4.18 kW	4.0 kW
Absicherung	16 A/T	16 A/T	16 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Externe Pressung	750 Pa	500 Pa	500 Pa
Masse B × L × H	730 × 1 810 × 1 510 mm	790 × 2 530 × 1 490 mm	910 × 1 520 × 2 710 mm
Gewicht	272 kg	400 kg	410 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	6 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm	1 × 380 mm / 2 × 300 mm	2 × 400 mm
Rauchrohranschluss Ø	150 mm	200 mm	200 mm
Gasverbrauch	11.35 m^3/h	15.8 m^3/h	18.5 m^3/h
Schalldruckpegel 3 m	78 dB (A)	77 dB (A)	72 dB (A)
Luftleistung	5 000 m^3/h	9 000 m^3/h	12 000 m^3/h
Heben mit Kran	ja	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung,Eventheizung	Bauheizung,Eventheizung