

Warmluftheizungen

GH-110.2 / 150.2 / 170.8



Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere **Gasheizungen** sind für den speditiven Einsatz bei grossen Projekten mit der neusten Technologie ausgerüstet und durch den robusten Aufbau explizit für den Ausseneinsatz vorgesehen. Die Geräte sind über den gesamten Leistungsbereich stufenlos regulierbar. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die Warmluftheizungen werden auf Wunsch mit einer Fernüberwachung ausgerüstet.

Die **Gasheizungen** werden mit Erdgas oder Propan betrieben. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	GH-110.2	GH-150.2	GH-170.8
Heizleistung	100kW	150kW	185kW
Spannung	400V	400V	400V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	7.9 A	8 A	9 A
Leistungsaufnahme max.	3.2kW	4.18kW	4.0kW
Absicherung	16 A/T	16 A/T	16 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Externe Pressung	750Pa	500Pa	500Pa
Masse B × L × H	730 × 1810 × 1510mm	790 × 2530 × 1490mm	910 × 1520 × 2710mm
Gewicht	272kg	400kg	410kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	6 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm	1 × 380 mm / 2 × 300 mm	2 × 400 mm
Rauchrohranschluss Ø	150 mm	200 mm	200 mm
Gasverbrauch	11.35 m³/h	15.8 m³/h	18.5 m³/h
Schalldruckpegel 3 m	78 dB (A)	77 dB (A)	72 dB (A)
Luftleistung	5 000 m³/h	9 000 m³/h	12 000 m³/h
Heben mit Kran	ja	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung

Vorteile

- > hohe Leistung
- > einfach und sicher zu transportieren
- > zentrale Bedienung
- > hohe Pressung
- > niedriger Stromverbrauch

mehr Informationen
krueger.ch/heizen