

# Warmluft- heizungen



## GH-235.1/ GH-400.8

### Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere **GH-235.1** und **GH-400.8** sind für den speditiven Einsatz bei großen Projekten mit der neusten Technologie ausgerüstet und durch den robusten Aufbau explizit für den Aussen-einsatz vorgesehen. Die Geräte sind über den gesamten Leistungsbereich stufenlos regulierbar. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die Warmluftheizungen werden auf Wunsch mit einer Fernüberwachung ausgerüstet.

Die **GH-235.1** und **GH-400.8** werden mit Erdgas oder Propan betrieben. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilerschläuchen.



### Vorteile

- hohe Leistung
- einfach und sicher zu transportieren
- zentrale Bedienung
- hohe Pressung
- niedriger Stromverbrauch

Artikelnummer	GH-235.1	GH-400.8
Heizleistung	200kW	400kW
Spannung	400V	400V
Frequenz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	11.5 A	20.5 A
Leistungsaufnahme max.	5.5kW	13.6kW
Absicherung	16 A/T	32 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 32
Externe Pressung	590Pa	1 000Pa
Masse B x L x H	1 000 x 3 100 x 1 780 mm	1 200 x 3 850 x 2 015 mm
Gewicht	749kg	1 400kg
Ausblasöffnung Ø	2 x 400 mm	3 x 500 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm	300 mm
Gasanschluss	1 Zoll	¾ Zoll IG
Gasanschluss metrisch	25.4 mm	19 mm
Gasverbrauch	22 m³/h	45 m³/h
Schalldruckpegel 3 m	78 dB (A)	72 dB (A)
Luftleistung	19 500 m³/h	24 000 m³/h
Heizbetrieb	20–80 °C	–
Heben mit Kran	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	