

Warmluftheizungen GH-235.1/GH-400.8



Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Unsere **GH-235.1** und **GH-400.8** sind für den speditiven Einsatz bei grossen Projekten mit der neusten Technologie ausgerüstet und durch den robusten Aufbau explizit für den Ausseneinsatz vorgesehen. Die Geräte sind über den gesamten Leistungsbe- reich stufenlos regulierbar. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle. Die ansprechende Wärmeleistung sorgt effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die Warmluftheizungen werden auf Wunsch mit einer Fernüber- wachung ausgerüstet.

Die **GH-235.1** und **GH-400.8** werden mit Erdgas oder Propan betrieben. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	GH-235.1	GH-400.8
Heizleistung	200kW	400kW
Spannung	400V	400V
Frequenz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	11.5 A	20.5 A
Leistungsaufnahme max.	5.5kW	13.6kW
Absicherung	16 A/T	32 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 32
Externe Pressung	590Pa	1000Pa
Masse B × L × H	1000 × 3100 × 1780mm	1200 × 3850 × 2015mm
Gewicht	749kg	1400kg
Ausblasöffnung Ø	2 × 400mm	3 × 500mm
Rauchrohranschluss Ø	200mm	300mm
Gasanschluss	1 Zoll	¾ Zoll IG
Gasanschluss metrisch	25.4mm	19mm
Gasverbrauch	22m³/h	45m³/h
Schalldruckpegel 3 m	78dB (A)	72dB (A)
Luftleistung	19500m³/h	24000m³/h
Heizbetrieb	20–80°C	-
Heben mit Kran	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- > hohe Leistung
- > einfach und sicher zu transportieren
- > zentrale Bedienung
- > hohe Pressung
- > niedriger Stromverbrauch

mehr Informationen
krueger.ch/heizen