

KRÜGER

Kühlen

Mobile Split-Klimageräte FACSW 22/51

Kaltwasser-Klimasysteme

Uns kann man
MIETEN



entfeuchten
heizen
kühlen
sanieren

Leistungsstark, mobil, effizient

Die mobilen, professionellen Klimageräte der Serie FACSW sind mit wenigen Handgriffen zusammengesetzt und betriebsbereit. Die Innen- und Aussengeräte werden über flexible Verbindungsleitungen mit Schnellkupplungen miteinander verbunden. Der Wasser-Glykol-Kreislauf ermöglicht die Kühlung in den verschiedensten Bereichen und an den unterschiedlichsten Standorten. Die Geräte sind überall flexibel und schnell einsetzbar. Der Einsatzbereich für diese mobilen Industrie-Split-Klimageräte ist enorm vielfältig: Ob als temporäre Notlösung für Server-, Produktions-, Ausstellungs- und Industrieräume oder zur Kühlung eines Eventlokals. Die Geräte können für Raumtemperaturen von 10 bis 35°C eingesetzt werden. Das am robusten Innengerät anfallende Kondenswasser wird mit einer Kondensatpumpe zum Aussengerät abgeführt. Die Geräte werden über einen Mikroprozessor gesteuert und verfügen über einen waschbaren Luftfilter aus Polyurethan.

Technische Daten		FACSW22	FACSW51
Artikelnummer		KL-FACSW22	KL-FACSW51
Kühlleistung	kW	6.65	15
Luftleistung min.	m³/h	1150	1500
Luftleistung max.	m³/h	1500	1900
Kältemittel		R-410A	R-410A
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50*	400/3/50
Stromaufnahme	A	12	8.7
Leistungsaufnahme	W	2600	5700
Absicherung	A	16	13
Höhenunterschied max.	m	10	8
Leitungslänge min.-max.	m	5-30	5-30
Einsatzbereich Aussentemperatur	°C	-7	-7

*nicht an einen FI-Stromkreis anschliessen

Abmessungen Innengerät

Schalldruckpegel @3m min.	dB(A)	47	51
Schalldruckpegel @3m max.	dB(A)	59	65
Breite	mm	815	1074
Höhe	mm	1020	1513
Tiefe	mm	360	414
Gewicht	kg	86	140

Abmessungen Aussengerät

Schalldruckpegel @3m	dB(A)	52	52
Breite	mm	650	930
Höhe	mm	460	895
Tiefe	mm	320	641
Gewicht	kg	16.5	35

Vorteile:

- › einfache und schnelle Installation
- › flexibel einsetzbar
- › Kühlung grösserer Objekte
- › Miete als temporäre Notlösung oder Festinstallation
- › 3-stufiger Ventilator
- › Distanz Innen- /Aussengerät bis 30m
- › waschbarer, robuster Luftfilter
- › Temperaturbereich +10 bis +35°C
- › Kühlrohrlängen 5, 10, 20 oder 30m