

Zubehör

Warmwasser-Lufterhitzer LE-Serie



Eigenschaften

Hightech auch bei der Luftverteilung: Mit den voll ausgerüsteten Warmluftverteilern von Krüger bringen Sie die richtige Temperatur in jeden Raum.

Vorteile

- › Schnellkupplungen erlauben einfache Installation
- › Temperatur-Regulierung

Technische Daten

Artikelnummer	LE-120.1	LE-220.1	LE-300.1
Umgebungs-/Raumtemperatur	40°C max.	40°C max.	40°C max.
Heizleistung	120kW	220kW	300kW
Betriebsdruck Heizung max.	10 bar	10 bar	2.5 bar
Wassertemperatur Heizen	90°C	90°C	85°C
Motorleistung	2500W	5800W	15000W
Spannung	400V	400V	400V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	3.8A	9A	28.5A
Leistungsaufnahme max.	2600W	5700W	15000W
Absicherung	16 A/T	16 A/T	32 A/T
Stecker	CEE16	CEE16	CEE 32
Externe Pressung	-	-	1000 Pa
Masse B × L × H	965 × 1210 × 1880 mm	1120 × 1280 × 2380 mm	1600 × 2750 × 1690 mm
Gewicht	294kg	416kg	785kg
Schalldruckpegel 3 m	64 dB (A)	64 dB (A)	85 dB (A)
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
Luftleistung	10000m³/h	18100m³/h	20000m³/h
Anschluss Heizen VL / RL	DN50 KA-66	DN50 KA-66	DN50 KA-66
Ausblasöffnung Ø	-	-	4 × 400 mm
Frostschutzeinrichtung	nein	nein	nein
Fernüberwachung	nein	nein	nein
Explosionssgeschützt	nein	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung

