Zusatzgeräte

Warmwasser-Lufterhitzer LE-Serie

Eigenschaften

Hightech auch bei der Luftverteilung: Mit den voll ausgerüsteten Warmluftverteilern von Krüger bringen Sie die richtige Temperatur in jeden Raum.

Vorteile

- Schnellkupplungen erlauben einfache Installation
- Temperatur-Regulierung

Artikelnummer	LE-120.1	LE-200.1	LE-220.1	LE-300.1	LE-300.2
Umgebungs-/ Raumtemperatur	40 °C max.	50 °C max.	40 °C max.	40 °C max.	40 °C max.
Heizleistung	120 kW	200 kW	220 kW	300 kW	300 kW
Betriebsdruck Heizung max.	10 bar	2.5 bar	10 bar	2.5 bar	2.5 bar
Wassertemperatur Heizen	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Motorleistung	2500 W	11 000 W	5800 W	15 000 W	15 000 W
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	3.8 A	21.4 A	9 A	28.5 A	28.7 A
Leistungsaufnahme max.	2600 W	11 000 W	5700 W	15 000 W	15 000 W
Absicherung	16 A/T	32 A/T	16 A/T	32 A/T	32 A/T
Stecker	CEE16	CEE32	CEE16	CEE 32	CEE 32
Externe Pressung	–	1 000 Pa	–	1 000 Pa	1 000 Pa
Masse B × L × H	965 × 1 210 × 1 880 mm	1 540 × 3 000 × 1 710 mm	1 120 × 1 280 × 2 380 mm	1 600 × 2 750 × 1 690 mm	1 740 × 3 010 × 1 940 mm
Gewicht	294 kg	768 kg	416 kg	785 kg	768 kg
Schalldruckpegel 3 m	64 dB (A)	89.5 dB (A) max.	64 dB (A)	85 dB (A)	89.5 dB (A) max.
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Luftleistung	10 000 m³/h	13 500 m³/h	18 100 m³/h	20 000 m³/h	13 500 m³/h
Anschluss Heizen VL / RL	DN50 KA-66	DN50 KA-66	DN50 KA-66	DN50 KA-66	DN50 KA-66
Ausblasöffnung Ø	–	2 ×400 mm	–	4 ×400 mm	2 ×400 mm
Ansaug optional Ø	–	2 ×400 mm	–	–	–
Frostschutzeinrichtung	nein	nein	nein	nein	nein
Fernüberwachung	nein	nein	nein	nein	nein
Explosionsgeschützt	nein	nein	nein	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung