

# Elektroheizungen LE-Serie



## Eigenschaften

Die Installation der **mobilen Elektroheizungen** geht einfach und schnell. Komplizierte Anschluss- oder Verrohrungsarbeiten sind nicht nötig. Das überaus leistungsfähige Heizgerät wird in den Raum gerollt und ist mit wenigen Handgriffen in den Heizkreislauf integriert. Die stabile Bauweise und die störungsarmen Standardkomponenten – ohne störungsanfällige Platine – verhindern einen Ausfall des Geräts. Als Not- oder Ersatzheizung leistet es zuverlässige Dienste in Ein- und Zweifamilienhäusern. Mit einer Leistung von 7.2 kW bis 36 kW.

## Einsatzbereiche mobile Elektroheizung

Bei Ausfall der Heizungsanlage, bei Arbeiten am Energieerzeuger, gegen Frostschäden, bei Installation von Fußbodenheizung, zur Unterlagsboden-Austrocknung und als Notheizung.

## Technische Daten

Artikelnummer	LE-09.5	LE-21.5	LE-21.5 UB	LE-22.5	LE-24.5	LE-24.5UB	LE-36.5
<b>Heizleistung</b>	7.2–8.4 kW	4–21 kW	4–21 kW	14.4–21.6 kW	4–24 kW	4–24 kW	30–36 kW
<b>Betriebsdruck Heizung max.</b>	2.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar
<b>Volumen Ausdehnungsgefäß</b>	10 l	6 l	6 l	10 l	5 l	5 l	10 l
<b>Spannung</b>	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Stromaufnahme max.</b>	12 A	32 A	32 A	31.2 A	32 A	32 A	53 A
<b>Absicherung</b>	16 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	63 A/T
<b>Stecker</b>	CEE 16	CEE 16/ CEE 32	CEE 16/ CEE 32	CEE 32	CEE 16/ CEE 32	CEE 16/ CEE 32	CEE 63
<b>Kabellänge</b>	4 m	5 m	5 m	4 m	5 m	5 m	4 m
<b>Breite</b>	570 mm	510 mm	510 mm	590 mm	510 mm	510 mm	590 mm
<b>Höhe</b>	1120 mm	1170 mm	1170 mm	1130 mm	1170 mm	1170 mm	1130 mm
<b>Tiefe</b>	640 mm	525 mm	525 mm	630 mm	525 mm	525 mm	630 mm
<b>Gewicht (ohne Wasser)</b>	60 kg	31.5 kg	31.5 kg	62 kg	31.5 kg	31.5 kg	63 kg
<b>Schutzart</b>	IP 44	IP 22	IP 22	IP 44	IP 22	IP 22	IP 44
<b>Heizbetrieb</b>	30–85 °C	20–80 °C	20–80 °C	20–85 °C	20–80 °C	20–80 °C	30–85 °C
<b>UWP Heizung Fördermenge max.</b>	4 m³/h	4.33 m³/h	4.33 m³/h	4 m³/h	4.33 m³/h	4.33 m³/h	4 m³/h
<b>UWP Heizung Förderhöhe max.</b>	5.8 m	6.8 m	6.8 m	5.8 m	6.8 m	6.8 m	5.8 m
<b>Anschluss Heizen VL / RL</b>	1 Zoll AG KA-31 Storz	1 Zoll AG KA-31 Storz	1 Zoll AG KA-31 Storz	1 Zoll AG KA-31 Storz	1 Zoll AG KA-31 Storz	1 Zoll AG KA-31 Storz	1 Zoll AG KA-31 Storz
<b>Sicherheitsventil</b>	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
<b>Heben mit Kran</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Frostschutteinrichtung</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Fernüberwachung</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Einsatzbereich</b>	Bauheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, UB-Trocknung, Notheizung	Bauheizung, Notheizung	Bauheizung, Notheizung	Bauheizung, UB-Trocknung, Notheizung	Bauheizung, Notheizung