Riscaldamenti elettrici

Serie LE

Caratteristiche

La caldaia elettrica mobile si installa molto rapidamente. non occorrono complicati allacciamenti o la posa di tubazioni: basta sistemare il potente generatore di calore (su ruote) sul luogo d'impiego e con pochi semplici gesti allacciarlo al circuito del riscaldamento. Solidi e affidabili, i riscaldatori elettrici mobili sono disponibili con potenze da 7.2 kW a 36 kW e si prestano perfettamente come riscaldamento d'emergenza in case mono- e bifamiliari.

Campi d'impiego del riscaldamento elettrico mobile

In caso di guasto o di intervento di manutenzione all'impianto di riscaldamento, come prevenzione dei danni da gelo, in caso di lavori d'installazione di serpentine, per l'asciugatura di sottofondi o come sistema di riscaldamento d'emergenza.

Numero d'articolo	LE-09.5	LE-21.5	LE-21.5 UB	LE-22.5	LE-24.5	LE-24.5UB	LE-36.5	LE-40.5UB
Potenza termica	7.2–8.4 kW	4–21 kW	4–21 kW	14.4–21.6 kW	4–24 kW	4–24 kW	30–36 kW	10–40 kW
Pressione di esercizio riscaldamento mass.	2.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar
Volume vaso d'espansione	10 l	6 l	6 l	10 l	5 l	5 l	10 l	10 l
Tensione	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consumo corrente mass.	12 A	32 A	32 A	31.2 A	32 A	32 A	53 A	16A/32A/63A
Fusibile	16 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	32 A/T	63 A/T	50 mA/T
Spina	CEE 16	CEE 16/CEE 32	CEE 16/CEE 32	CEE 32	CEE 16/CEE 32	CEE 16/CEE32	CEE 63	CEE 16/32/63
Lunghezza cavo	4 m	5 m	5 m	4 m	5 m	5 m	4 m	Accessori
Larghezza	570 mm	510 mm	510 mm	590 mm	510 mm	510 mm	590 mm	520 mm
Altezza	1 120 mm	1 170 mm	1 170 mm	1 130 mm	1 170 mm	1 170 mm	1 130 mm	1150 mm
Profondità	640 mm	525 mm	525 mm	630 mm	525 mm	525 mm	630 mm	600 mm
Peso (senza acqua)	60 kg	31.5 kg	31.5 kg	62 kg	31.5 kg	31.5 kg	63 kg	69 kg
Grado di protezione	IP 44	IP 22	IP 22	IP 44	IP 22	IP 22	IP 44	IP 22
Modalità riscaldamento	30–85 °C	20–80 °C	20–80 °C	20–85 °C	20–80 °C	20–80 °C	30–85 °C	10–80 °C
Pompa riscaldamento quantità trasportata mass.	4 m³/h	4.33 m³/h	4.33 m³/h	4 m³/h	4.33 m³/h	4.33 m³/h	4 m³/h	0.43/0.86/ 1.72/3.00 m³/h
Pompa riscaldamento prevalenza mass.	5.8 m	6.8 m	6.8 m	5.8 m	6.8 m	6.8 m	5.8 m	7.5/7.5/5.6/ 3.00 mWS
Raccordo riscaldamento A / R	1 pollice AG KA-31 Storz	1 pollice AG KA-31 Storz	1 pollice AG KA-31 Storz	1 pollice AG KA-31 Storz	1 pollice AG KA-31 Storz	1 pollice AG KA-31 Storz	1 pollice AG KA-31 Storz	3/4 pollice AG KA 31 Storz
Valvola di sicurezza	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Sollevabile con gru	no	no	no	no	no	no	no	no
Dispositivo di protezione antigelo	no	no	no	no	no	no	no	no
Controllo a distanza	no	no	no	no	no	no	no	no
Campo di applicazione	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi, asciugatura di sottofondi, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento di cantieri, asciugatura di sottofondi, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza	riscaldamento per cantieri, essiccazione seminterrati, riscaldamento di emergenza