Equipements supplémentaires

Aérothermes à eau chaude gamme LE

Spécificités

De la haute technologie pour la diffusion de l'air. Les aérothermes à eau chaude de Krüger prêts à être raccordés chauffent rapidement n'importe quel local à la température désirée. Egalement pour les pièces ayant des exigences particulières, par exempleavec un risque temporaire d'explosion.

Avantages

- accouplements rapides pour une installation simple
- vannes d'équilibrage déjà montées
- jusqu'à 50 kW, raccordement électrique 230 V
- régulation de la température

Numéro d'article	LE-15.2	LE-30.1	LEX-30.2	LE-50.1
Plage de température	40 °C max.	40 °C max.	40 °C max.	40 °C max.
Puissance de chauffage	15 kW	30 kW	30 kW	50 kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	10 bar	10 bar	16 bar	10 bar
Température de l'eau chauffage	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Puissance moteur	125 W	205 W	240 W	540 W
Tension	230 V	230 V	400 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consommation de courant max.	0.58 A	0.94 A	0.6 A	2.5 A
Puissance absorbée max.	125 W	215 W	240 W	540 W
Fusible	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Prise	T12	T12	CEE 16	T12
Dimensions P × L × H	390 × 790 × 705 mm	390 × 920 × 840 mm	760 × 960 × 860 mm	390 × 800 × 815 mm
Poids	33 kg	44 kg	88 kg	58 kg
Niveau de pression acoustique 3 m	57 dB (A)	58 dB (A)	67 dB (A)	64 dB (A)
Degré de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Puissance air	2340 m^3/h	3560 m^3/h	4300 m^3/h	6300 m^3/h
Raccordement chauffage départ / retour	DN25 KA-31	DN25 KA-31	DN25 KA-31	DN25 KA-31
Dispositif antigivre	non	non	non	non
Surveillance à distance	non	non	non	non
Anti-explosion	non	non	oui	non
Domaines d'application	chauffage de chantiers, chauffage des événements	chauffage de chantiers, chauffage des événements	chauffage de chantiers, chauffage des événements	chauffage de chantiers, chauffage des événements